بوصة تسمية طابعة حرارية مباشرة 2

(M / N: OCBP -006)

1. □□□□□ □□□□ / □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ .2
□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ .3
□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ .4
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□ .5

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□

طبع طريقة	مباشرة حراري
القرار	203DPI
طباعة عرض	20-60mm
طبع سرعة	MAX: 127MM / ثانية.MIN: 50.8mm / ثانية
ذاكرة	M فلاش: 4 Mدرهم: 4
طباعة رئيس درجة الحرارة	الثرمستور
الورقة موجودة	التبديل الجزئي
جهة تعامل	يو اس بي
الكشف عن وجود الورق	الكشف عن وجود الورق
الباركود	CODE128□EAN128□ITF□CODE39□CODE93□EAN13□EAN13 + 2□EAN13 + 5□EAN8□EAN8 + 2□EAN8 + 5□CODABAR□POS TNET□UPC-A□UPCA + 2□UPCA + 5□UPC-E□UPCE + 2□UPC-E + 5□C POS T□MSI□MSIC□PLESSEY□ITF14□EAN14 Qكود ،□□□□□□ص DM، PDF417
الخط الداخلي	FONT 0 إلى FONT 8
التوسيع & amp؛ دوران	(0 °□90 °□270 درجة 360 دوران درجة□270□° 90□° 0 ؛ تضخم من 1 إلى 10 مرات في كلا الاتجاهين ° 360) درجة□
صورة	يمكن تحميل ملفات الصور PCX أحادية اللون ، BMP إلى FLASH ، DRAM
نوع الورق	ورقة لفة ، ملصقا ، ملصقا لاصقة ، وما إلى ذلك
عرض الورق	20MM~60MM
تدحرج خارجي	MAX 80MM
تدحرج داخلي قطر الدائرة	MIN 25MM
ورقة من نوع	دمعه إيقاف
مدخلات مصدر الطاقة	DC12V ، 3A
وزن	1.04KG
الأبعاد	190 (D) × 135 (ملم (ارتفاع) 137 × (عرض
بيئة العمل	5~45℃، 20-80 ٪ RH (بدون تكثيف)
تخزين	-40~55℃□ ≤93٪ RH(40℃)
بيئة	

الوثائق ذات الصلة:

تسمية برنامج الطابعة وسائق OCOM