

## ثلاثي المسار المغناطيسي الشريط بطاقة القارئ 170MM (الموديل: CR7400)

□□□□□□□□:

البعاد	170mmx44mmx42mm		
وزن	0.2KG		
مزود الطاقة	+ 5V DV $\pm$ 5%		
استهلاك الطاقة	10MA ; & العلامة		
بطاقة قياسية	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
مسار Position	المسار رقم 1	المسار 2	المسار 3
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
قدرة التسجيل	حرفا 76	شخصيات 37	حرفا 107
جهة تعامل	USB (افتراضي) , PS2 (اختياري) , RS232 (اختياري)		
وظيفة رئيس	1.5mm فقط قراءة		
سرعة التشغيل	سم / ثانية 10 ~ 100		
حياة الرأس	بطاقة الضربات الشديدة 500000		
نسبة الخطأ	(JSE) أقل من 0.5% (بطاقة اختبار)		
درجة الحرارة	التخزين: -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية التشغيل: -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية		
رطوبة	RH % التشغيل: 20 % إلى 90 RH % التخزين: 0 % إلى 95		

### الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ رجا انقر هنا Information تريد معرفة المزيد من المنتجات

[تخصيص](#)

[دليل المستخدم](#)