

بلوتوث فاتورة استلام الطابعة الحرارية RS232 بوصة رخيصة 3

(رقم الموديل: OCPP - M086)

المميزات:

1. IOS دعم ويندوز ، جافا ، أندرويد و .
2. للخيار RS232 و USB ، اتصال بلوتوث ، واي فاي .
3. مؤشر شحن البطارية ، من السهل معرفة بقية الطاقة .
4. سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية .
5. الحياة 100KH .
6. انخفاض استهلاك الطاقة وبطارية ليثيوم قدرة كبيرة .

تخصيص:

| | |
|-------------------------|---|
| البعد الكلي (W × D × H) | و 98 × 103 × 45mm |
| وزن | 280G |
| اللون | أسود |
| عرض الطباعة الفعال | و 72mm |
| طريقة الطباعة | خط الطباعة الحرارية |
| أوامر الطباعة | ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع |
| سرعة الطباعة | ثانية / mm تصل إلى 90 |
| الدقة | (نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8 |
| طباعة الخط | 12 × 24/24 × 24 |
| قدرة العمود | عمود / 24 عمود 48 |
| حجم الحرف | مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع) |
| أبعاد الورق | مم × القطر 40.0 مم ± 0.1 |
| سمك الورق | إلى 0.08 مم 0.06 |
| مجموعة الأحرف | أبجدي رقمي / كانجي الصينية |
| واجهه المستخدم | (واي فاي (اختياري ، Bluetooth ، RS-232 ، USB |
| البيانات العازلة | بايت K ما يصل إلى 5 |
| محول الطاقة | 9V DC / 2A |
| طاقة البطارية | مللي أمبير ؛ يمكن أن تبقى 2000 dc فولت 7.4 البطارية لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون كاملة الطاقة ، m يمكنها طباعة ورقة 120-150 |
| مميزات أخرى | كشف الورق ، كشف الطاقة ، إغلاق يدوي |
| ظروف العمل | درجة الحرارة: -10°C ~ 50°C ، الرطوبة: 10% ~ 90% |
| شروط التخزين | % درجة الحرارة: -20°C ~ 70°C ، الرطوبة: 5% ~ 95% |



OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086

