

استلام الطابعة الحرارية pos بوصة بلوتوث المحمول 3

(رقم الموديل: OCPP - M085)

المميزات:

تصميم نمط العمل ، وأكثر الأزياء

codeprinting شريط 2.D ، دعم 1

IOS و Android و Linux و Windows بينما يتوافق مع أنظمة

البوليمر ، بطارية فائقة وقت دائم ، مع الذكية قوة توفير ووظائف rechargeablelithium مع 2500 مللي أمبير بطارية

التحكم في استهلاك الطاقة ، لضمان وقت أطول للطباعة

(V2.0) ، USB + بلوتوث ، واي فاي ، COM ، USB دعم

خاص ضوء الطاقة المتبقية ، للتحكم في طاقة الطابعة في أي وقت

دعم الصوت والضوء عند عدم وجود ورقة أو طباعة غير طبيعية

مكافحة سقوط 1.5 متر الاسمنت

تطبيق:

التخزين ، النقل ، الخدمات اللوجستية ، السوبر ماركت ، التبغ ، قراءة الطاقة الكهربائية ، الشؤون الحكومية المتنقلة ، الهاتف وغيرها من الصناعات pos tal ، المحمول

الخصائص:

الخصائص	القيمة
السمك	72mm
الارتفاع	576
العرض	90mm / S
الواجهات	USB (USB2.0) ، Bluetooth (Bluetooth2.0 ، Bluetooth3.0 + 4.0) ، Android ، IOS ، WIFI (2.4) ، ATA ، AP ، ATA + AP
السرعة	3.75
الوزن	A: 48 ، 64 ، 24
الترميز	GB18030
الحجم	ANK 3.0 × 1.5: MM(12 × 24) ، 2.1 × 1.1: mm(9 × 17 /) ، 3.0 × 3.0: MM (24 × 24dots)

000000 0000 00000000	000000 000000 00000000	PC437 / 00000000 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / 00000000 / 0000000000 / EastEurope / 000000 / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / 00000000 / 0000000000 / PT15101251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (0000000000) / (PC1001) / (PT15101251) / (WPC1257) / (PC864) / (000000000000) / (00000000)
	0000000000	1D.Bar code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2 0000D.Bar:00000000 0000000000 0000
000000 0000000000	000000 0000000000	0000000000 0000000000 000000 000000 000000
000000 0000 00000000	000000 00000000 00000000	000000
	000000 00000000 00000000	000000
	00000000	000000
	00000000	000000
Dection	0000000000	000000 0000 0000
000000	00000000 0000	000000
	000000 000000	000000
	000000 0000	000000
	000000	000000 0000 000000 00000000 0 000000 000000 0000
000000	000000	000000
	0000	$79.5 \pm 0.5\text{mm}$
	000000	$\leq 0.12\text{mm}$
	0000000000 0000	$\leq 40\text{mm}$
	000000	000000 000000)0000)
000000 0000000000	0000000000	ESC / POS
0000	000000	000000 000000 00000000 00000000 00000000
	0000	2500 800 00 0000 00000 00000 0 00000 7.4 / 000000 00000 0000 00000000000 0000 000000 4 00 0000 150 00000000000 0000000000 00000000
	000000	9.0V / 2A
00000000	000000	4KB
	NV 000000	40KB
000000 0000000000	0000	285G
	000000	114 * 103 * 50 (MM)
000000	00000000	80 ~ 10:000000 °C 45 ~ 5:000000 0
	000000	000000 00)90 0000 10 00:00000000 °C 50 ~ 10-:000000)
000000000000	00000000 0000 00000000	50KM(12.5 ≥ 0000000000 00000000)
000000000000	000000	0000000000 IOS 0 0000 0000 000000 00 000000 Win7 0 Win8 0 Win8.1 0 Win10



OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085

