

## سعر طابعة الباركود الحرارية الطابعة الحرارية 80 مم (نموذج: أوكب-802)

### مواصفات:

#### طابعة الباركود الحرارية، والسعر الحراري الطابعة، الطابعة الحرارية 80 مم

أسلوب الطابعة	الحراري المباشر
حجم الأحرف	عكس، FontA:12 * 24dots، FontB:9 * 17dots
قدرة العمود	الخط/dots أو 512/dots خط 576
مجموعة الأحرف	□ أوروبا الموحدة □ كاتاكانا (PC347) □ البرتغالية □ PC860 □ متعدد اللغات □ PC850 بلدان الشمال الأوروبي □ PC865 □ الفرنسية الكندية □ PC863 □ السيريلية #2 □ PC866 □ WPC1252 □ أوروبا الغربية □ اليونانية □ العبرية □ أوروبا الشرقية □ إيران □ PT151 □ 1251 □ PT151 □ الإيرانية □ اللاتفية □ العربية □ PC858 □ Latin2 □ PC852
الرمز الشريطي	الاتحاد/CODABAR (EAN8)/JAN8 (EAN13)/JAN13 (EAN13) اتحاد الوطنيين الكونغوليين/A-اتحاد الوطنيين الكونغوليين الدولي للتنس/الرمز الشريطي /CODE93/CODE128
سرعة الطابعة	230 ملم/ثانية
تلقي المخزن المؤقت	كيلو بايت 128
فلاش NV المخزن المؤقت	كيلو بايت 256
عرض الورقة	79.5±0.5 مم
MCBF (life)	على بعد 100 كم
أمر الطابعة	متوافق مع ESC/POS
مراقبة درج النقص	24-12 العاصمة IV/1A
سمك الورق	0.06-0.08 مم
كتر	مقص يدوي
ورق اللف	79.5±0.5 مم * φ83mm
واجهة	USB/LAN/مسلسل/التوازي
برنامج التشغيل	لي//2003/2000 وين وين وين وين/إكس بي وين/ X/NT الفوز 9 فوز فيستا/وين 7/لينكس
الإمداد بالطاقة	DC24V/2.5 a
إدخال محول الطاقة	V/2.5 a هرتز؛ والإخراج:العاصمة 24 60 ~ 50، V/220V تيار متردد 110
البعث	190x145x150mm
الوزن	3.5 كجم

### تفاصيل المنتج:

#### طابعة الباركود الحرارية، والسعر الحراري الطابعة، الطابعة الحرارية 80 مم



### الوثائق ذات الصلة:

المواصفات نشوئها\*

يدوي IP تكوين عنوان\*

دليل التعليمات\*

برنامج التشغيل لكل نظام ويندوز\*

برنامج تشغيل لينكس\*

معلومات الطابعة إعداد الأدوات\*

مؤتمر نزع السلاح الملفات\*