

OCBS-218 Hndfree 1D 2D

SN: OCBS-218

سمات:

- 1 D 2 D
- 4 mil
- MOS 640 * 480
-

تخصيص:

نموذج	OCBS-T2 18
واجهه المستخدم	يو اس بي
جهد التشغيل	فولت 5
البعد الحالي	مللي أمبير 315
عمل حاضير	مللي أمبير 320
الاستعداد الحالية	مللي أمبير 235
مواصفات الصدمة	تصميم يتحمل 1.2 مليون قطرات
المستشعر	بكسل CMOS 640 * 480
مصدر ضوء	باللون الأحمر (إضاءة مؤشّر) ، LED لون أزرق (Aimer)
مجال الرؤية	(الخامس) ° 29 x (ج) ° 39
الدقة	>= 4mil
زاوية المسح	الملعب ± 5 6 ° @ 0 ° لفة وانحراف 0 درجة لفة 360 درجة @ 0 درجة الانحدار و 0 درجة الانحراف انحراف ± 5 6 ° @ 0 ° لفة و 0 درجة درجة
تباين الرمز	فرق عاكس كحد أدنى 20%
مناعة الضوء المحيط	لوكس 0-100000
العمق النموذجي للمجال	(ميل): 0 مم -70 مم ، كود 39 (13 ميل): 0 مم -170 مم الشفرة 39 (5 QR (20mil): 0110-مم ، Alipay (QR 30mm * 30mm): 0mm-300mm
القدرة على فك التشفير	كودبار و الرمز 39 و كود 32 للصناعات الدوائية (باراف) و 1D: من 5 ، كود 93 ، مستقيم 2 من 5 صناعي ، مستقيم 2 NEC 2 ، معشق 2 من 5 ، UPC-A ، S1-128 مصفوفة 2 من 5 ، كود 11 ، كود 128 ، ز ، IATA من 5 ، UPC-E ، EAN / JAN-8 ، EAN / JAN-13 ، MSI ، GS1 DataBar Omnidirectional ، GS1 DataBar Limited ، GS1 DataBar Expanded ، China Post (Hong Kong 2 of 5) ، Korea Post و نوع PDF417 ، F -كودبلوك ، A - و كودبلوك T ثنائي الأبعاد: فعل و MicroPDF417 و ، و رمز الاستجابة السريعة مصفوفة البيانات composite رموز GS1 C ، MaxiCode ، Aztec ، HANXIN
فتح رمز من قبل المصنع	Codabar ، Code39 ، Interleaved2of5 ، NEC2of5 ، Code93 ، Code128 ، GS1-128 ، UPC-A ، UPC-E0 ، EAN / JAN-13 ، EAN / JAN-8 ، GS1-DataBar ، PDF417 ، QR ، DM ، Aztec
وزن	g إجمالي : 249
البعد	140.2* 84* 90.1 mm
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20









