

و استلام الطابعة الحرارية 58mm

(OCP-58E)

المنتج مقدمة:

هو OCP-58E

،طابعة اقتصادية مصممة تصميمًا جيدًا لطباعة الفواتير الحرارية المشتركة، وهذا القالب هو مع مادة صلبة،
بديعة صنعة. غطاء غطاء تصميم، بسيطة والموضوعة، سهلة للمستخدمين لمعرفة
،تبنى المدمج في امدادات الطاقة، وليس فقط يمكن توفير مساحة OCP-58E،ورقة لفات "باستخدام الوضع
ولكن أيضا من السهل على المستخدمين لتكوين واستخدام الطابعات.فهو خيار جيد جدا لاقتصادية
الطابعة.

مواصفات المنتج:

- بسيطة والموضوعة، مع مادة صلبة، صنعة بديعة.
- سهلة ورقة تثبيت هيكل، بسيطة ومريحة للعمل
- ب.يو.اي.ال.تي في مزود الطاقة التصميم، لتوفير مساحة وأكثر ملاءمة لتكوين
- التغطية تصميم، يمكن للمستخدم معرفة لفة الورق باستخدام الوضع في أي وقت transparent
- الخط الكبير، وسهلة لطباعة شخصية غير شائعة الصورة GB18030 دعم
- دعم الطابعة متعددة اللغات، ومناسبة للاستخدام التميرير فوق كل العالم؛
- دعم تحميل وطباعة الشعار وأمبير.الرسومات؛
- دعم ويندوز، لينكس، الروبوت ونظام يوس طبع

منطقة التطبيق:

مراكز التسوق والمطاعم والمحلات والتخزين والضرائب والخدمات المصرفية والطبية والبريدية

المعلومات:

العناصر	المعلومات
طريقة الطباعة	الخط الحراري
Width طبع	48MM
القرار	384dots / 8) الخط (dots / 203,ممdpi)
سرعة الطباعة	الثانية / mm ضربات 90
نوع واجهة	بلوتوث + USB، يو اس بي
تباعد الأسطر	(مم) يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأمر 3.75
رقم السطر	الخط أ: 32 حرف / خط
	حرف / الخط B: 42 الخط
	بسيطة، الصينية التقليدية-16 خطا
حرف	المبسطة / الصينية التقليدية الخطوط GB18030 اساسي
حجم الحرف	MM(12 × 24) (□□□□□□) حرف، الخط أ: 3.0 × 1.5 ANK3.0
	مبسطة/الصينية التقليدية: 3.0 × 1.7 × 9) B: 1.1 × 2.1mm الخط
	□□□□□□ (محطة تكرير النفط 24 × 24) 3.0MM

الرمز الشريطي حرف	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتفية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151,1251) /
	الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	اكتب عرض قطر الدائرة	لفة الحرارية 570.5 ± 0.5mm و ≤60مم
أوامر الطباعة قوة	طريقة التغذية الأوامر محول كهرباء	(تغذية سهلة) تغذية كلامشيل ESC / POS 100 إدخال: أس 100 12 إنتاج دس 2A / 2A 12 دس 1A / 1A
متعادل	كاشر درج الإخراج المخزن المؤقت الإدخال	4K
الخصائص البدنية	نف فلاش وزن البعث	40K 590g 185 * 130 * 112 (MM)
بيئة	العمل	%مؤقت: 5 ~ 45 °C ، رطوبة: 10 ~ 80
معلمة الموثوقية	تخزين رأس الطباعة الحياة	(مؤقت: -10 ~ 50 °C ، رطوبة: 10 ~ 90%) (لا الندى 50KM(كثافة الطباعة ≥12.5)