

## محطة مع قاعدة الألومنيوم POS بوصة تعمل باللمس 15

(ص 1513 -

Celeron المحطة لديها قاعدة من سبائك الألومنيوم، ولها إنتل وحدة المعالجة المركزية POS ص 1513 OCOM كوحدة. يعد هذا الطراز VFD، للخيار، فمن السهل تثبيت 2<sup>اختصار الثاني</sup> عرض، إم إس آر Intel Core I series و مناسبة جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي ويحتوي على واجهات إدخال/إخراج غنية لتوصيل المزيد من الأجهزة الخارجية.

سمات:



للخيار؛ Intel Core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة

جيجابايت و256 جيجابايت للخيار؛ SSD 128، جيجابايت 64 Msata SSD القرص الصلب

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

ذو 3 مسارات للخيار؛ VFD220 وMSR عرض العملاء

شاشة عرض سطحية مسطحة ومقاومة للماء والخدش.

التطبيقات:

تقديم الطعام؛ فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعك؛

بائع التجزئة؛ شارع الأعمال، البوتيك، المتجر متعدد الأقسام، محل مستحضرات التجميل، وصالون الحلاقة الراقى؛

الترفيه؛ ساونا، ومنتجع صحي، وملهى ليلي، ومنتزه ترفيهي، وكازينو، ونقطة بيع تذكرة اليا نصيب؛

تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات والنزل والطيران ومترو الأنفاق والمحطة والرصيف

## معامل

نموذج	ص POS-1513
اسم	صالة POS بوصة تعمل باللمس من سبائك الألومنيوم 15.1
السكن	هيكل خارجي من البلاستيك وقاعدة من سبائك الألومنيوم
لون	آلة اللون الأسود بالكامل
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.1 بوصة
دقة	1024*768
سطوع	شمعة/م 250
زاوية العرض	الأفق: 160؛ عمودي: 150
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعودي
العرض الفرعي	شاشة 9.7 بوصة مع وظيفة اللمس
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD شاشة 20*2
أداء	
اللوحة الأم	Intel Core I3 جيجا هرتز أو وحدة المعالجة المركزية 2.0، Intel Celeron J4125، للخيار I5 4th
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، 4 جيجابايت/8 جيجابايت، SO-DIMM DDR4، فتحة * 1 للخيار
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD
صوتي	Real Tek ALC662 على متن
لان	Realtek RTL8111F Lan ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة
نظام التشغيل	دعم ويندوز 10/11
الاتصال	
خارجي (J4125) منفذ الإدخال/الإخراج	زر الطاقة*1
	فولت تيار مستمر في المقبس * 1 12
	الشبكة المحلية: RJ-45*1
	يو اس بي*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS232*2
	مخرج الخط*1، مدخل الميكروفون*1
خيارات	

MSR	MSR مسار-3
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	بدون تكثيف %80~10%
رطوبة التخزين	بدون تكثيف %90~10%
طرد	
وزن	صافي 5.5 كجم، إجمالي 7.0 كجم
حزمة مع رغوة داخل	ملي متر 440*290*425
مكّمّلات	
محول الطاقة	DC12V/5A مدخل طاقة تيار متردد 240-110 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب
آخر	
امثال	CE/LVD/CCC علامة/A لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة















