

بوصة الكل في واحد شاشة تعمل باللمس 15.6 / 15.1 / 12.1 الطرفية مع طباعة حرارية مدمجة POS (M / N: POS -C15 / C12)

مميزات:

لنظام ويندوز High Configuration رباعية النواة 2.0 جيجا هرتز J1900 المعالج Intel celeron □ معالج
لنظام أندرويد Cortex-A17 رفاقة معالج RK3288 رباعية النواة 1.8 GHz □
(Android) جيجابايت 8 ROM □ ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار
(Windows) قياس 32 جيجا بايت SSGB + سعة 2 جيجابايت RAM □ ذاكرة
□ 15.6 / 11.6 بوصة شاشة تعمل باللمس بالسعة الرئيسية
□ المدمج في 58/80 ملم طباعة حرارية كبيرة للخيارات
□ قارئ بطاقة عضو المغناطيسي لاختياري
□ أو شاشة العرض VFD □ عرض العميل

التطبيقات:

□ المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك
□ متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية
□ الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب
محطات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة informationmanagement : المحطات التجارية
ورصيف

معرض الصور:



معامل

نموذج	POS -C15 / C12
اللون	فضي رمادي أو أبيض أو أسود
□وحدة المعالجة المركزية	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
□وحدة المعالجة المركزية	1.8GHz Cortex-A17 رفاقة معالج RK3288 رباعي النواة
□ذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (افتراضي) (Windows)
□ذاكرة	2GB ROM (المظهر) ذاكرة الوصول العشوائي 8 GB
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	Android 5.1
سائق الصلب	SSD 32GB (في Windows افتراضي)
LCD حجم لوحة	15.6 / 15.1 / 12.1 بوصة TFT LCD
سطوع	350cd / M2
القرار	1366 * 768 (حد أقصى)
شاشة لمسية	الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة
	كثافة الطباعة 203dpi
	قيادة الطباعة ESC / POS
	ورقة لفة القطر 60MM
معلمة الطباعة	عرض الورق مم أو 80 مم 58
	سرعة الطباعة مم / ثانية أو 150 مم / ثانية 60
	الحياة) MCBF 50 الكه

أخرى optional function عرض زاوية	نائب الشاشة / display العملاء / MSR / VFD220 الأفق: 150 ؛ عمودي: 140 العاصمة في جاك * 1 زر الطاقة 12 * 1 HDMI * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1
الإخراج / (1900) منفذ الإدخال	LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 4 RS232 * 2 خرج صوت * 1 MIC IN * 1 RJ11 * 1 (اختياري) TF * 1 فتحة
الإخراج / (A83T) منفذ الإدخال	RJ45 * 1 لنائب الشاشة HDMI منفذ USB * 2 DB9 RS232 * 1 الصوت * 1
درجة حرارة التشغيل	0°C إلى 40°C
درجة حرارة التخزين	-20°C إلى 60°C
نظام التشغيل	Windows XP ، Embedded ، WE POS ، Linux
محول الطاقة	من وضع DC12 / 5A التيار المتردد ، إدخال 110-240V / 50-60HZ