

الضوء الأحمر قارئ الباركود USB CCD والتشغيل

(نموذج رقم

: OCBS-C004)

الخصائص والمزايا:

1. تصميم خفيفة، مرنة خطية.
2. عملية سهلة.
3. 1.2 متر الحماية من السقوط الحر.
4. سوبر فك (32 بت المعالج).
5. اللون أضواء مزدوج، جيدة للعمل في بيئة صاخبة. LED
6. وضع المسح الضوئي المتعدد (الاختبار، الزناد، فلاش، مستمر)، ومناسبة للاستخدام مختلف من البيئة

المعلومات:

النظام البصري	الاستشعار CCD بكسل 2500
سرعة المسح الضوئي	مرة في الثانية الواحدة 200
مصدر الضوء	RED LED (660 ~ 630 nm)
قرار	0.1MM (4 مليون)
تباين الكثافة	أكثر 30%
زاوية القراءة	43 °
عرض الباركود	110mm يصل إلى (PCS90%)
بعد المسح	4mil: 0 ~ 12MM (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30MM (PCS = 90%) 10.5mil: 0 ~ 115mm (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140MM (PCS90%) 40mil: 0 ~ 240MM (PCS-90%)
السطح البيني	للخيار USB وإجهات، RS232، إسفين لوحة المفاتيح
فك نوع	Codabar / NW7، قانون 32، القانون 128، قانون 93، قانون 11، قانون 39، ASCII قانون 39، كامل كود STD، بينيا 2 من 5، EAN-128، UPC-E، UPC-A، EAN-8، EAN-13، EAN / JAN / UPC كل رمز بليسي، / MSI، IATA، من 5، الصناعية 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، وقانون الطوايع البريدية الصينية 2 decodable، الإيطالية الخيار BC-412، RSS-14، RSS، الموسع RSS، المحدودة،
الجهد الكهربى	4.5V ~ 5.25V DC ± 5%
الاستعداد الحالية	20 ~ 30MA
العمل الحالي	125mA
المقاومة الضوء المحيط	لوكس كحد أقصى. (الإسفار) 10000 5000) لوكس كحد أقصى. (ضوء الشمس)
مكافحة الاهتزاز	عالية على الأرض الاسمنت M يمكن أن تحمل السقوط الحر من 1.2
ضمان	سنة 1
الصف الصناعية	IP30
مادة	ABS، UL94UO
طول الكابل	2M
الوزن الصافي	و 0.17kg
الوزن الإجمالي	0.22KG