Pos58 نقاط البيع استلام الطابعة
(نموذج: OCPP-586)

المواصفاتlification:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
طباعة الكثافة	384dots / 203) □□DPI)
الطابع الحجم	384dots / والحرف، خط ANK ، الخط: A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم 24 * 24 : التقليدية / المبسطةdots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	متوافق مع EPSON ESC / POS
لغة	OEM437 / كاتاكانا / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / / شرق أوروبا / العبرية / اليونانية / غرب أوروبا ايـــران / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / العربيـــة / اللاتفيـــة / PT151،1251 / OEM747 / WPC1257 / فيتنام / OEM864 / العبرية / WPC1255 / التايلاندية
سرعة الطباعة	90 ضرباتmm / ثانية
عرض ورقة	57.5 ± 0.5MM
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
السيارات كتر	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة مع اقتراب نهاية الاستشعار، ورقة نهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
لفة ورق	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C ، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	9 فوزX ، فوز 2003، فوز 2000 فوز XP ، متوافقة مع 7 وين فوز فيستا، ESPON
طابعة التموين	DC12V / 3A
النقدية تحكم درج	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	0-45℃، 80-10 : رطوبة٪
توفير درجة الحرارة	-10-60℃، 90-10 : الرطوبة٪

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة
دليل المستخدم
سائق