لفه اسم تسميه الشريط اللاصق الحراري رمز الطابعة
(نموذج: المكتب المركزي لمكافحه النفط)

:

تصميم عالي الجودة مزدوج الجدران صدفي

32 بت وحده المعالجة المركزية risc

8 ميغابايت sdram ، 4mb فلاش

أجهزه الاستشعار الرئيسية

203 dpi القرار

102 السرعة العالية للطباعة/)'''' 4) مم

عرض الطباعة بسعة 108 مم

4.4-" 0.78) مم 12 إلى 20 عرض وسائط قابل للتعديل من")

مواصفات:

معلمه	
قرار	8 نقطه في البوصة (203 نقاط/مم)
أسلوب الطباعة	الحرارية المباشرة
ماكس. سرعه الطباعة	102 4) مم ")/s
ماكس. عرض الطباعة	108 4.25) مم)
الحد الأقصى لطول الطباعة	2286 90) مم)
نوع الوسائط	المستمر ، والفجوة ، والعلامة السوداء ، مروحة اضعاف وثقب اللكمات
عرض الوسائط	20--1 ، 12 4.4-" 0.78) مم")
سماكه الوسائط	0.06 ~ 0.16 مل 6.3 ~ 2.36)) ملم)
طول التسمية	10 ~ 2 ، 286 90 ~ ' '''' 0.4) مم ")"
سعة لفه التسمية	127 5) مم ") OD (الجرح الخارجي)
الضميمه	بلاستيك مزدوج الجدران
البعد المادي	240 مم (W) × 211 مم (H) × 166 د) مم)
وزن	2.15 كغم
معالج	32 بت وحده المعالجة المركزية risc
ذاكره	4mb 8 ، ذاكره فلاش mb sdram ، SD 4 غيغابايت تصل إلى ، قارئ بطاقة لتوسيع ذاكره فلاش
واجهه	USB 2.0
الخطوط الداخلية	8 الخطوط النقطية الفا الرقمية ، وخطوط ويندوز للتحميل من البرامج.
شريطي	1d 128 رمز ، 93 رمز ، 39 رمز : رمز الشريط x160 ، 5 من 2 تعشيق ، كودابار ، جيم ، باء ، الف الفرعية 128 رمز ، ean-8 ، ean-13 ، ean-128 ، الين واتحاد ، اتحاد الوطنيين الكونغوليين ، الف- اتحاد الوطنيين الكونغوليين بليرسي ، بوست ، MSI ، الوطنيين الكونغوليين 2 (5) أرقام اضافيه
	2d شريط الرموز : قوات الدفاع الشعبي --417 ، ماككود ، داتامياكس ، رمز ريال قطري
استدارة الخط والرمز الشريطي	0 ° [270 [ب] ° 180 [ب] ° 90 [ب °
حاله البيئة	العملية : 5 ~ 40 درجه مئوية ، 25 ~ 85 ٪ غير تكاثف ، التخزين :-40 ~ 60 درجه مئوية ، 10 ~ 90 ٪ غير تكاثف