استلام الطابعة الحرارية MM pos·سوبر ماركت 58
(نموذج: OCPP -586)

المواصفاتlification:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
كثافة الطباعة	384 203) خط / □□□□DPI)
حجم الحرف	384 حرف ، خط / نقطة ANK ، الخط: A: 12 * 24 1.5 ، نقطة (W) * 3.0 (H) مم 3.0 ، نقطة 24 * 24 : التقليدية / المبسطة (W) * 3.0 (H) مم
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	متوافق مع EPSON ESC / POS
لغة	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / / شرق أوروبا / العبرية / اليونانية / غرب أوروبا / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151،1251 / OEM747 / إيـــــران / OEM747 / OEM / 64 العبرية / WPC1255 / التايلاندية
سرعة الطباعة	90 ضرباتmm / ثانية
عرض الورق	57.5 ± 0.5mm و
سماكة الورق	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50 كمlkm
البعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
قطع السيارات	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
ورق اللف	Φ75mm
جهة تعامل	RS-232C ، وبالتوازي ، USB ، LAN
سائق	9 فوزX ، فوز ،2003 وين ،2000 وين XP ، متوافق مع 7 فوز ، فوز فيستا، ESPON
تزويد الطابعة	DC12V / 3A
التحكم في الدرج النقدي	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-45℃، 80-10 : رطوبة٪
توفير درجة الحرارة	-10-60℃90-10 : الرطوبة٪

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي.رجاء انقر هنا؟ormation هل تريد معرفة المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

تخصيص
دليل المستخدم
سائق