| | |
|---|---|
| □□ | OCBS-20 99 |
| □□ | □□□□ |
| □□ | ABSPC |
| □□□ | □□□□ □ □□□□<2 8 0□□<br>□□□□ □ □□□□< 130 □ |
| □□□□ | 5 □□□□ □/- 10%)/500□A |
| □□□□□ | 1.2G□□ |
| □□ | RS-232□ USB HID□ USB□□□□□□□□□□□ POS □□□□□□□□□□ |
| □□□□ | LED□&□□□ |
| | |
| □□□ | CMOS□□□□1280*800 □□ □□□□ |
| □□ | LED□□ |
| A □□ L □ | G □□ D □□ |
| □□ | 4□□ |
| □□□□ | □□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□□□ | 8 □□□□KV |
| □□□□ | 1. 2 m □□□□□□□□□□□ |
| □□□□□ | ≥ 1 5% |
| □□□ | □□□□□□□□□□□□□GS1 DataBar™□□□□□□□□□□□□□□<br>2D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□<br>□□□□□GS1 DataBar Expanded Stacked□ GS1 DataBar □<br>□□ GS1 DataBar □□□□□ GS1 □□□□□□□□□□□PDF417□<br>PDF417□ |
| □□□□ | □□ □□ □□<br>334□ □□ 39 60 m □—160□□<br>334□ EAN-13 90□□—150□□<br>5□□ □□39 70□□—240□□<br>5□□ EAN-13 70□□—230□□<br>13□□ U □□□□A 40□□—450□□<br>5□□ PDF417 65□□—210□□<br>5□□ □□□ 75□□—140□□<br>1000□ □□□ 45□□—290□□<br>1000□ DM 30□□—260□□<br>2000□ □□□ 20□□—480□□<br>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□