OCOM58 POSPOS

OCPP-M06

** OCPP-M06 IOS +LinuxJAVA**58POSUSBRS-232rechargeablebattery 8CEFCC

58mm

1;

2WindowsJavaLinuxAndroid + IOS;

3USBRS232;

4SDKAndroid;

5,1DQR;

6;

78 7 Android;

81500mAh45;

9

10Higher90/;

11,100km;

12;

13ESC / POS;

58mm

××	105×75×45
	134
	ESC / POS
	48
	90mm /
	8/ mm203DPI
	12x24 / 24x24
	32/ 16columns
	1.5×3.0x/ 3.0x3.0mmx
	58.0±0.1mm x40.0
	0.060.08
	/
	USBRS-232
	256KB

□□□□□		DC 9V / 2A
□□□□		7.4V DC / 1500mAh□;□□□□□4-5□□ □□□□□□□□□□□□120-150m□
□□□□		□□□□□□□□□
□□□□		□□□-10□50□□□□□□□10□□90□
□□□□		□□□-20□70□□□□□□□□□5□□95□
□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□30□ASCII□□□
□□		□□□□□□□□“1234”□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□6□□□□□
□□□□□□		3.5 *1.1□□
□□□□	OCPP-M06-BB	Android□USB + COM +□□□□□□
	OCPP-M06-BB-AI	□□+ IOS□USB + COM +□□□□□□
	OCPP-M06-B	Android□USB + COM +□□□□□□□;
	OCPP-M06-U	□□□□□□□□□□USB + COM□□□□□□
	OCPP-M06-BB-AA	□□+ IOS□USB + COM +□□□□□□7□□□+1□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□58mm□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□QR□□□□□□□□□□□□□□□□□58□□□□□□□□ 2□□□□□□□□