

OCOM 58 POS POS

OCPP-M06

OCPP-M06 支持IOS + Linux/JAVA 58 POS USB RS-232 rechargeable battery 8 CE FCC

特点

58mm

- 1
- 2 Windows Java Linux Android + IOS
- 3 USB RS232
- 4 SDK Android
- 5, 1D QR
- 6
- 7 8 Android
- 8 1500mAh 4.5
- 9
- 10 Higher 90
- 11, 100km
- 12
- 13 ESC / POS

规格

58mm

尺寸	105×75×45
重量	134g
厚度	58mm
接口	ESC / POS
分辨率	480
打印速度	90mm / min
点间距	8 / mm 203DPI
打印范围	12x24 / 24x24
打印列数	32 / 16 columns
打印精度	1.5×3.0mm / 3.0x3.0mm
打印速度	58.0±0.1mm x40.0
打印精度	0.06-0.08
接口	USB / RS-232
内存	256KB

電源	DC 9V / 2A	
電池	7.4V DC / 1500mAh; 充電時間4-5時間 充電電流120-150mA	
重量	約120g	
充電時間	約10時間 (50%充電) / 約90分 (100%充電)	
充電電流	約200mA (70%充電) / 約500mA (95%充電)	
充電電壓	約3.0V (ASCII)	
充電電流	約1234mA (充電電流) 約600mA (充電電流)	
充電電流	3.5 * 1.1mm	
充電電流	OCPP-M06-BB	Android + USB + COM + 充電電流
	OCPP-M06-BB-AI	Android + IOS + USB + COM + 充電電流
	OCPP-M06-B	Android + USB + COM + 充電電流;
	OCPP-M06-U	Android + IOS + USB + COM + 充電電流
	OCPP-M06-BB-AA	Android + IOS + USB + COM + 充電電流 700mA + 1000mA

充電電流

充電電流約58mm充電電流

充電電流約58mm充電電流
 充電電流約58mm充電電流
 充電電流約58mm充電電流 POS 充電電流約58mm充電電流 QR 充電電流約58mm充電電流
 充電電流約58mm充電電流 2 充電電流約58mm充電電流