

Leistungsstarker 80-mm-Thermo-Belegdrucker mit hoher Geschwindigkeit (Modell Nr.: OCPP-88A)

Merkmale:



1. Einzigartiges Erscheinungsbild mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm/Sekunde;
3. Optionaler kein Cutter;
4. Kabelgebundene und kabellose Kommunikation für Optionen
5. Mehrere Schnittstellen verfügbar: USB, USB Seriell LAN; und WLANUSB, BluetoothUSB
6. Ton- und Lichtalarm unterstützt, geeignet für Küchenanwendungen;
7. Unterstützt das Drucken mehrerer 1D- und QR-Codetypen.
8. Unterstützung mehrerer internationaler Sprachen;
9. SDK für Android verfügbar;
10. Zuverlässiger Druckkopf mit einer Lebensdauer von 100 km;
11. Kompatibel mit EPSON ESC/POS Befehle.

Parameter:

Druckmethode	Thermo-Liniendruck
Zeichen drucken	576 Punkte/Zeile (Standard), 512 Punkte/Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt, unterstützt die Schriftartenbibliothek 18030, unterstützt traditionelle Taiwan- und HK-Zeichen (komplexe Schriftarten), ANK-Zeichen;
Schriftart	A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) mm; B: 9 x 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR-Code

Druckgeschwindigkeit	250 mm/Sek. für eine einzelne und zwei Schnittstellen, 300 mm/Sek. für drei Schnittstellen	
Schnittstelle	USB, USB Seriell LAN, WLANUSB, BluetoothUSB	
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC/POS Befehle	
Treiber	Win9X/ Windows XP /Win2000/Win2003/Win Vista/ Win 7/ Win 8/win8.1/Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android und IOS verfügbar.	
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)	
Papierdurchmesser	83mm	
Papierstärke	0,06-0,08 mm	
Cutter	Automatischer Schneider	
Cutter-Leben	1 Million Schnitte	
Druckzuverlässigkeit	100 km	
Leistung	DC24V/2,5A	
Temperatur	0-45 Grad C	
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80 %	
Externe Dimension	*145(mm)	
Gewicht	1,60 kg	
Bestellinformationen	P/N	Beschreibung
	OCP-88A-U	USB-Anschluss, mit automatischer Schneidevorrichtung
	OCP-88A-URL	USB Seriell LAN-Anschluss, mit automatischer Schneidevorrichtung
	OCP-88A-W	WLANUSB-Anschluss, mit automatischer Schneidevorrichtung
	OCP-88A-BU	BluetoothUSB, mit automatischer Schneidefunktion
	OCP-88A-U0	USB-Anschluss, ohne automatischen Schneider
	OCP-88A-URL0	USB Seriell LAN-Anschluss, ohne automatischen Schneider
	OCP-88A-W0	WLANUSB-Anschluss, ohne automatischen Schneider
	OCP-88A-BU0	BluetoothUSB, ohne Auto-Cutter



OCPP-88A









OCP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





Relevante Dokumente:

- [*Spezifikation](#)
- [*Verfahrenshandbuch](#)
- [*Anweisungen](#)
- [*Treiber Windows](#)
- [*Linux-Treiber](#)

* [Tool zur Einstellung der Druckerparameter](#)

* [USB-Druckdemo \(Demo der Anwendungssoftware\)](#)

* [SDK Für Android](#)

* [CD Dateien](#)