

80 MM-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung

□ Modell Nr.: OCPP-80T □

Merkmale:

1. Stützen Sie 8 Arten reichlich i Schnittstellenkombination
2. Unterstützt mehrere 1D-Barcodes und QR Codedruck.
3. Unterstützt die Überwachungsfunktion für den Druckerstatus
4. 100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
5. 256 KB NV-Logo-Speicher und 256kb großer Pufferspeicher.
6. C kompatibel mit OPOS /JPOS Treiber.
7. 100 KM langlebiger Druckkopf

technische Parameter□

Druckmethode	Direkt thermisch
Befehl	ESC/POS
Auflösung	576 Punkte/Zeile oder 512 Punkte/Zeile
Druckbreite	Maximal = 72 mm
Papiertyp	Thermo-Belegpapier
Schnittstelle	USB / UL / USBT / UWIFI
Druckgeschwindigkeit	200 mm/s □U□ 260 mm/s (UL)
Papierbreite	80mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Rollendurchm	max. Durchmesser 83 mm
Papierschnitt	Manuelles Abreißen und Auto-Cutter
Eingangspuffer	256 KB
NV-Flash	256 KB
Schriftgröße	Schriftart A: 12 * 24 (Standard), Schriftart B: 9 * 17
Chinesisch	GB18030, BIG5 24 x 24 Punkte
Japanisch/Korea	Unterstützung
Benutzerdefinierte Sprache	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (neinrdisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch Nr. 2) ,PC852(Latein2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /8. JANUAR □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-Code (S einzelne USB- oder UR-Lösung no QR-Code-Funktion)
Druckkopf Leben	100 KM
Cutter Leben	1 Million
Papiertrenner	Möglichkeit al
Sensoren	Kein Papier, Abdeckung offen, Messerstau, Papierstau und Erkennung schwarzer Markierungen (optional)
Eingang	Wechselstrom 100V-240V 50/60HZ
Ausgabe	Gleichstrom 24 V/2,5 A

Arbeitsbedingung	0 °C bis 45 °C, 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	-10 °C-60 °C, 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Stromcode, Papierrolle, CD, Handbuch, (Standard) Papiertrenner (Option)
Maße	1 80 (D)x14 2 (B)x13 6 (H)mm
Reingewicht	1,14 kg
Bruttogewicht	1. 8 kg
Treiber	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS









Selftest

Firmware version : 1.3206a
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/P(R)
Firmware mode : 2000/02/12
Cutter enable : No
Feeder enable : No
Black mark mode : 5 (Max=6)
Density Level :
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W/Load : Yes
Stackmark SEAS L : 8, 12
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000










Thermal Printer



Together we quest for the best



Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801
Interface: USB/LAN
Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/0.5A
Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 84411A
OCPP9072232400007
CE FCC
Made in China

Thermal Printer



Together we quest for the best

