3 Zoll tragbarer Mini-Bluetooth-Thermobondrucker

(M / N: OCPP-M084)

Unterstützt Windows, Java, Android oder iOS

Povide SDK für Andriod und IOS, Treiber für Windows PC

Bluetooth-, USB- und RS232-Kommunikation

2000mAh Battary mit hoher Kapazität

Höhere Druckgeschwindigkeit 80 mm / Sek

50km TPH Leben

Eine Vielzahl von 1D- und 2D-Codes wird unterstützt

Eingebauter Summer für Benutzer erhalten einfacher den Druckerstatus

Drucken	
Druckmethode	Direkte thermische
Druckbreite	72mm
Spaltenkapazität	8 Punkte / mm, 576 Punkte / Linie
Druckgeschwindigkeit	80 mm / s
Schnittstelle	Bluetooth USB Seriell
Druckerpapier	79,5 ± 0,5 mm × 40 mm
Zeilenabstand	3,75 mm (Einstellbar durch Befehle)
Spaltennummer	58-mm-Papier: Schrift A - 32 Spalten / Schrift B - 42 Spalten / Chinesisch, traditionelles Chinesisch - 16 Spalten
Zeichengröße	ANK Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm 12 × 24 Punkte Schriftart B: 1,1 × 2,1 mm 9 × 17 Punkte Chinesisch, traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm 24 × 24 Punkte
Barcode-Zeichen	

Zeichenblatt für die Erweiterung	PC347 (Standard Europe, Katakana, PC850, Multilingual, PC860, Portuguese, PC863, Canadian-French, PC865, Nordic, West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866, Cyrillic # 2) □ PC852 □Latin2□ PC858 □ IranII □ Latvian □ Arabic □ PT151 □1251□
Barcode-Typen	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Puffer	
Eingabepuffer	32 KB
NV Flash	64 KB
Leistung	
Netzteil	Eingang: AC 110 V / 240 V, 50 50 60 Hz
Energiequelle	Ausgang: DC 9V-2A
Physikalische Eigenschaften	
Gewicht	0,19 kg
Maße	111 × 88 × 41 mm (T x B x H)
Umweltanforderungen	
Arbeitsumgebung	Temperatur (0 □ 45) Luftfeuchtigkeit (10 □ 90%)
Lager	Temperatur (-10 □ 60 ℃) luftfeuchtigkeit (10 □ 90%)
Umgebung	
Zuverlässigkeit	
Lebensdauer des Druckkopfs	50 km

Relevante Dokumente:

OCPP-M084_Spec

CD-Dateien