

Handheld-WLAN POS Terminal mit Thermoetiketten- und Belegdrucker

(M/N: POS-T2-Lite)

Merkmale:



Arbeiten mit W-LAN;

Standardmäßig 2 GB RAM 32 GB ROM;

Eingebauter Lautsprecher mit großer Lautstärke;

Integriertes NFC-Modul (optional);

Unterstützt USB-Typ-C-Schnellladung;

Abnehmbare 6400 mAh große Kapazität reines Kobalt b-Batterie.

Technische Spezifikation:

| | |
|----------|--|
| Modell | POS-T2-Lite |
| Name | 5,5 Zoll kapazitiver Touchscreen, unterstützen die elektronische Signatur |
| Batterie | 3,8 V / 6400 mAh |

| | |
|-------------------------|---|
| Netzteil | Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Ausgang: 5V DC /2A |
| Ladegerät-Schnittstelle | USB Typ C |
| Anzeige | |
| Hauptbildschirm | 5,5-Zoll-HD-Touchscreen-Display |
| Auflösung | 720*1280 IPS |
| Leistung | |
| CPU | RK3326, Quad-Core, 1,5 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Blitz | 32 GB Flash |
| Betriebssystem | Android 11.0 |
| Taste | Ein-/Aus-Taste, Scan-Taste für 2D-Scanner, Lautstärketaste |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| WIFI | WIFI 802.11 b.g.n, unterstützt 2.4G |
| Drucker | 58-mm-Thermo-Beleg- und Etikettendrucker |
| Papierrolle | Breite: 58 mm; Durchmesser: ≤40mm |
| Scanner | 5-Megapixel-Kameradekodierung, 2D-Scanner (Option) |
| NFC | Unterstützt ISO/IEC 14443A&B, Mifare, Felica-Karte (Option) |
| Lautsprecher | Digitaler Audio-Lautsprecher |
| MDM | Unterstützung |
| Peripheriezubehör | Paket |
| Zubehör | USB Typ C*1 |
| | Ladeadapter*1 |
| | Bedienungsanleitung*1 |
| Umfeld | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 Grad Celsius |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 80 % |
| Lagerfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % |











