

Potente impresora térmica de recibos de alta velocidad de 80 mm

(N ° de Modelo.: OCPP-88A)

Características:



1. Apariencia única con molde confiable;
2. Alta velocidad de impresión de hasta 300 mm/segundo;
3. Opcional sin cortador;
4. Comunicación por cable e inalámbrica para opciones
5. Múltiples Interfazs disponibles: USB, USB Serial LAN; y WifiUSB, BluetoothUSB
6. Alarma de sonido y luz compatible con aplicaciones de cocina;
7. Admite la impresión de múltiples tipos de códigos 1D y QR;
8. Admite varios idiomas internacionales;
9. SDK para Android disponible;
10. Cabezal de impresora fiable con una vida útil de 100 km;
- 11 Compatible con EPSON ESC/POS comandos

Parámetros:

Método de impresión	Impresión de línea térmica
Carácter de impresión	576 puntos/línea (predeterminado), 512 puntos/línea; Caracteres: Chino simplificado 24x24 punto, compatible con la biblioteca de fuentes 18030, compatible con Taiwán y HK tradicional (fuente compleja), caracteres ANK;
Fuente	R: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) mm; B: 9*17 puntos, 1,1 (ancho) x 2,1 (alto) mm Simplificado/Tradicional: 24*24 puntos, 3,0 (ancho) x 3,0 (alto) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, código QR

Velocidad de impresión	250 mm/seg para una y dos interfaces, 300 mm/seg para tres interfaces	
Interface	USB, USB Serie LAN, WifiUSB, BluetoothUSB	
Comando de impresión	Compatible con EPSON ESC/POS comandos	
Conductores	Win9X/Windows XP/Win2000/Win2003/Win Vista/ Win 7/ Win 8/win8.1/Linux, compatible con ESPON, SDK para Android e IOS disponible.	
Ancho del papel	79,5±0,5 mm (ancho de impresión 72 mm)	
Diámetro del papel	83 mm	
Grosor del papel	0,06-0,08 mm	
Cortador	Cortador automático	
Cortador de vida	1 millón de cortes	
Confiabilidad de impresión	100km	
Fuerza	24 V CC/2,5 A	
Temperatura	0-45 grados C	
Humedad de contraste	10-80%	
Dimension externa	*145(mm)	
Peso	1,60 kg	
Información sobre pedidos	N/P	Descripción
	OCPP-88A-U	Puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-URL	Puerto USBSerialLan, con cortador automático
	OCPP-88A-W	Wifi puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-BU	BluetoothUSB, con autocortador
	OCPP-88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-URL0	Puerto USBSerialLan, sin cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wifi puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-BU0	BluetoothUSB, sin autocortador



OCPP-88A









OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





Documentos importantes:

- [*Especificación](#)
- [* Manual de Procedimientos](#)
- [*Instrucciones](#)
- [*Ventanas del controlador](#)
- [* Controlador Linux](#)

* [Herramienta de configuración de parámetros de la impresora](#)

* [USB Printdemo \(demostración del software de la aplicación\)](#)

* [SDK Para Android](#)

* [CD archivos](#)