

# Terminal de datos industriales Android 9.0 de mano (M / N: OCBS -A200)



## características:

MTK8768B 2 GHz, cuatro núcleos, 12 nm;

2G RAM + 16G ROM;

Teclados numéricos y funcionales;

Admite comunicación 2/3 / 4G;

Polímero de iones de litio recargable, 3,7 V, batería de 4000 Ah;

Resistencia a caídas resistente IP65 / 1,5 m;

Enfoque automático de cámara de 8 megapíxeles con flash LED opcional;

Motor de escáner 2D estándar de alto rendimiento;

El puerto de carga POGO PIN admite la base opcional;

Compatible con 4 tipos de sistemas de programación pos globales.

Especificaciones	
SO	Android 9

UPC	MTK8768B 2 GHz, cuatro núcleos, 12 nm
MEMORIA	2G RAM + 16G ROM
Extender ranura	MicroSD, compatible con SDHC, hasta 64 GB; Un conector micro SIM
Comunicación con PC	USB 2.0 OTG: Tipo-C, compatible con auriculares TYPE-C
Sensores	Luz, Proximidad, Sensor 3D G, Hall
LED	Estado de carga, escaneo y sistema
Tiempo de carga	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
Duración de la operación	14 horas
Recopilación de datos	
Motor de escaneo	Datalogic E3200-LE
2D	Código azteca; Código Han Xin de China; Matriz de datos; MaxiCode; Código Micro QR; Código QR; EAN / JAN Com pos ites; GS1 DataBar Com pos ites; GS1 DataBar expandido apilado; GS1 DataBar apilado; GS1 DataBar Omnidireccional apilado; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A / E Com pos ites
1D	Discrimina automáticamente todos los códigos 1D estándar, incluido GS1 Códigos lineales DataBar™.
Pos t	Australiano Pos t; Pos t británicos; China Pos t; SOY B; japonés Pos t; KIX Pos t; Corea Pos t; Planet Code; Pos tnet; Real Código de correo (RM4SCC)
NFC (opcional)	NFC de 13,56 MHz
Conectividad inalámbrica	
WLAN	802.11 ac / a / b / g / n
WWAN	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz) GSM / EDGE / GPRS (900 / 1800MHz)
VoLTE	LTE CAT6
California	Enlace descendente 300 Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN	BT 4.2 / BLE
GPS	GPS / A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Especificaciones físicas	
LCD	4 pulgadas, 800 * 480, visible bajo el sol
Toque	GFF Captive Touch, Dragontrail Glass
Cámara	Enfoque automático 8Mega, con flash LED
Teclado	24 Teclado numérico Tecla de exploración izquierda / derecha, tecla definida por el usuario K1 izquierda / derecha, K2 Atrás, INICIO, Cambiar
Receptor	Apoyo
Altavoz	Mínimo 90db a 10cm-1KHz Voz
Micrófono	Micrófono de reducción de ruido
Carga IO	USB tipo C, Cuna de carga
Batería	3800mAh-4000mAh extraíble
Dimensión	160 x 71 x 17 mm
Peso	269g
Especificaciones ambientales	
temperatura de operacion	-20 ° C ~ + 50 ° C
Temperatura de almacenamiento	-30 ° C ~ + 70 ° C
Humedad	10% ~ 90%
soltar	1,5 m, hormigón, 12 caídas
Caída	600 golpes, 0,5 m, acero
IP	IP65

ESD	± 8 kV de contacto, ± 15 kV de aire
Ciclo de vida del teclado	300 mil
Accesorios	
Base de carga	Admite 1 dispositivo y 1 batería
Correa de mano	Negro, Nailon
Batería	3800mAh-4000mAh extraíble



OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200







OCBS-A200







OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200



