## Impresora de recibos térmica portátil mini bluetooth de 3 pulgadas

(M / N: OCPP-M084)



Soporta Windows, Java, Android o IOS

Controlador Povide SDK para Andriod e IOS, para PC con Windows

Comunicación Bluetooth, USB y RS232.

Battary de alta capacidad 2000mAh

Mayor velocidad de impresión 80mm / seg.

50 km TPH Vida

Una variedad de códigos 1D y 2D soportados

Zumbador incorporado más fácilmente para el usuario obtener el estado de la impresora

Impresión	
Metodo de impresion	Térmica directa
Ancho de impresión	72mm
Capacidad de columna	8 puntos / mm, 576 puntos / línea
Velocidad de impresión	80mm / s
Interfaz	Bluetooth [] USB [] Serie
Papel para imprimir	$79.5 \pm 0.5$ mm × $\phi 40$ mm
Espaciado entre líneas	3.75mm (Ajustable por comandos)
Número de columna	Papel de 58 mm: Fuente A - 32 columnas / Fuente B - 42 columnas / chino, chino tradicional - 16 columnas
Tamaño del personaje	ANK $\square$ Fuente A $\square$ 1.5 $\times$ 3.0mm $\square$ 12 $\times$ 24 puntos $\square$ Fuente B $\square$ 1.1 $\times$ 2.1mm $\square$ 9 $\times$ 17 puntos $\square$ Chino, chino tradicional: 3.0 $\times$ 3.0mm $\square$ 24 $\times$ 24 puntos
Carácter de código de barras	

Hoja de caracteres de extensión	PC347 [Estándar Europa [] [] Katakana PC850 []Multilingüe[] PC860 Portugués [] PC863 []Canadiense-Francés [] PC865 []Nórdico[] Europa Occidental [] Griego [] Hebreo Europa Oriental PC WPC1252 [] PC866 Cyricic [] PC852 []Latin2 [] PC858 [] Iranll [] Letón Árabe [] PT151 []1251	
Tipos de codigo de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13   EAN13 / JAN8   EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417	
Buffer		
Búfer de entrada	32k bytes	
NV Flash	64k bytes	
Poder		
Fuente de alimentación	Entrada: CA 110V / 240V, 50 [] 60Hz	
Fuente de alimentación	Salida: DC 9V-2A	
Características físicas		
Peso	0.19kg	
Dimensiones	111 × 88 × 41 mm (D x W x H)	
Requisitos medioambientales		
Ambiente de trabajo	Temperatura (0 ☐ 45) humedad (10 ☐ 90%)	
Almacenamiento	Temperatura (-10 🛘 60) humedad (10 🖺 90%)	
ambiente		
Confiabilidad		
Vida de la cabeza de la impresora	50 km	

## Documentos importantes:

OCPP -M084 Especulación

Archivos de CD