

# barato máquina impresora térmica, impresora de la posición del conductor térmico (OCP-802)

## palabras clave:

Impresora de la posición,  
impresora de recibos,  
Impresora térmica de 80 mm.

## Características:

- Carga de papel fácil, resistente al agua, a prueba de aceite, a prueba de polvo
- Imagen 230mm / seg alta velocidad de impresión y los personajes, la mejor calidad de impresión y un rendimiento fiable
- Símbolo de impresión Soporte y alarma de error
- Soporte sensor de marca negro, función de reimpresión
- Compatible con EPSON ESC / POS
- Soporte 256K bytes tienda de descargas NV logotipo y de impresión
- Impresora de Apoyo a la función de monitor de estado, el estado de la impresora de control en cualquier momento.
- Soporte de conducción cajón de dinero

## Especificación:

Método de impresión	Térmico directo
Tamaño de caracteres	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Capacidad de la columna	576dots / línea O 512dots / línea
Conjunto de caracteres	PC347 (Europa Standard),Katakana, PC850(Plurilingüe),PC860(portugués), PC863(Canadiense-Francés),PC865(nórdico), Europa Occidental,griego,hebreo,Europa del este,Corrí,WPC1252,PC866(Cirílico # 2), PC852(Latin2),PC858,IranII,letón,árabe,PT151(1251)
Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Velocidad de impresión	230mm / seg
Recibe búfer	128k bytes
Búfer de flash NV	256K bytes
Ancho del papel	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (la vida)	100 kilometros
Comando de impresión	Compatible con ESC / POS
Control de cajón de dinero	DC 12-24V / 1A
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador Manual
Rollo de papel	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interfaz	Serie / paralelo / USB / LAN
Conductor	Win 9X / Windows ME / Windows 2000 / Win 2003 / Windows NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux

Fuente de alimentación	DC24V / 2.5A
Adaptador de corriente de entrada	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; salida:DC 24V / 2.5A
Dimensión	190x145x150mm
Peso	3.5kg

**Detalles del producto:**

