

Terminal Windows 11,6 pouces ou Android POS Avec imprimante thermique

(M / N: POS -B11.6)

Fonctionnalités:

Base élégante B pour machine pos.

Processeur Intel Celeron J1900 Quad core CPU 2.0GHz haute configuration pour système Windows

Processeur ARM Cortex-A7 à 8 cœurs ARM A83T 8 cœurs pour système Android

2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)

2 Go de RAM + 32 Go de SSD standard (Windows)

Écran tactile capacitif multipoint de 11,6 pouces

Écran secondaire non tactile de 11,6 pouces,

Imprimante thermique intégrée de 58 mm ou 80 mm (en option)

Lecteur RFID MSR intégré (en option)

Panneau d'affichage élégant

applications:

Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, cafétéria, pâtisserie et pâtisserie

Concessionnaire: Business Street, boutiques, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure de grande classe

Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et points de vente de billets de loterie

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et la jetée

Exposition photo:



Paramètre:

Modèle	POS -B11.6
Carte principale ①	Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz (Windows)
Carte principale②	Processeur Cortex-A7 ARM 8 cœurs A83T à 8 GHz (Android)
OS①	Windows7 (bêta)
OS②	Android 5.1
Mémoire①	2 Go de RAM 32 Go SSD (Windows)
Mémoire②	2 Go de RAM ou 8 Go de RAM (Android)
Écran tactile	Touche capacitive multipoint
Taille de l'écran	11,6 pouces, 16: 9
Affichage client	Affichage client LCD (par défaut), Options: 11,6 pouces sans écran tactile, écran client VFD, autre taille d'éboulis ou écran non client
Couleur	Noir ou blanc
Imprimante	Imprimante thermique 58 mm ou imprimante thermique 80 mm avec coupe automatique (Options)
Port d'E / S (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (facultatif)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	Port DB9 RS232 * 1, (peut ajouter 2 ports en option)

Port d'E / S (@A83T)	RJ11 * 1 (en option)
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	USB * 2 (peut ajouter 4 ports en option)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Port USB OTG * 1
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI
Éléments facultatifs (Windows)	RFID, caméra MSR, 3G, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 3
Éléments facultatifs (Android)	3G, caméra 4G, VFD, RFID, MSR, écran LCD d'autres dimensions
Température de stockage	De -20 °C à 60 °C
Taille d'emballage	46 * 43 * 51 centimètres
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation 110-240 V / 50-60 Hz CA, sortie 12/24 V selon l'imprimante



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products