

40 caractères Double Ligne VFD POS d'affichage à la clientèle

Caractéristiques:

2015 Double Ligne VFD PLV à la clientèle

Haute luminosité Vacuum Fluorescent Display pour une excellente visibilité sur un angle de vision large;

Disponible en caractères élevés 9mm;

40 caractères 20 colonnes par le format 2 lignes;

Treize ensembles de caractères internationaux, plus un ensemble de caractères définis par l'utilisateur permet une flexibilité totale dans les polices d'affichage;

Programmation facile en utilisant la séquence Escape commandes;

Emulation de Aedex, Epson et DSP800 jeux de commandes;

L'affichage peut pivoter et incliner à une large gamme d'angles;

Hauteur d'affichage réglable;

La puissance peut provenir de système, avec le kit de support et câble fourni dans la configuration typique;

Adaptateurs secteur dans diverses configurations pour toutes les tensions AC;

Spécifications:

Communication	
Interface:	Port série (RS-232)
Débit:	9600bps
Luminosité:	2000CD
Bit de données:	8bit
Bit d'arrêt:	1 bit
Poignée de main de signal:	Aucun
Electrique:	Par la puissance du DC12 de l'ordinateur hôte (grande interface 4ps)
Affichage:	Afficheur fluorescent VFD lumineux bleu-vert
Afficher les caractères:	2 lignes x 20 caractères / ligne, 40 caractères, 5 x 7 points
Zone d'affichage:	160mm (L) x 23,8 mm (H)
Taille des caractères:	11mm de hauteur x largeur 7mm
MTBF:	25000 heures
Dimensions	
Dimensions du panneau:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
dimensions de soutien:	Soutien à long: 480mm (CONTIENNENT base) Soutien à court: 225mm (CONTIENNENT base) Dimensions de base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Tangage angle de déplacement:	45 °, peut fournir à l'aise, et ajuster l'angle visuel
Poids:	1,2 kg (brut)
Environnement	
Température de fonctionnement:	-20 ~ 70 A18
Temp de stockage;	-40 ~ 80 A19
Humidité de fonctionnement:	10 ~ 85%
Humidité de stockage:	10 ~ 90%
Command Set	

L'adoption de la norme commandement général ESC / POS internationale, Sa peut être utilisé sous DOS ou Windows System Environment, Ne pas besoin de pilote, seulement selon l'ordre de série de format défini pour envoyer des données peut afficher le contenu.
Avec la fonction d'ouvrir le tiroir-caisse Toutes direction réglable.

Détails du produit:



Documents pertinents:

Voulez-vous en savoir plus inf produitormation?S'il vous plaît Cliquez ici.

[Spécification](#)
[Conducteur](#)