

## Terminal POS à écran tactile de 15 "

(M / N: POS -8618)

### Caractéristiques:

Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz

Pilote dur SSD 32 Go (par défaut), SSD 64 Go et HDD320G en option

Écran tactile résistif à 5 fils (par défaut), écran capacitif pour option

Lecteur de carte et afficheur client VFD en option

Le panneau d'interface E / S est masqué

### Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie

Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

### Photoshow:

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| × |  | × |  |
| × |  | × |  |

### Paramètre:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Modèle                   | POS 8618                               |
| Couleur optionnelle      | Noir ou blanc                          |
| Périphériques optionnels | VFD220E                                |
| Conseil principal        | Processeur Intel Celeron               |
| CPU                      | Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz  |
| Jeu de puces             | Intel NM70                             |
| Support de mémoire       | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (par défaut) |
| Disque pilote            | SSD 32 Go (par défaut)                 |
| Taille de l'écran LCD    | 15 pouces TFT LCD                      |
| Luminosité               | 350cd / m <sup>2</sup>                 |
| Résolution               | 1024 * 768 (max)                       |
| Écran tactile            | Écran tactile résistif de 5 fils       |
| Angle de vue             | Horizon: 150; Vertical: 140            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Port I / O                    | 1 * bouton d'alimentation 12V DC in jack * 1                 |
|                               | Série * 1 DB9 mâle   |
|                               | HDMI * 1   |
|                               | VGA (15Pin D-sub) * 1  |
|                               | LAN: RJ-45 * 1   |
|                               | USB (2.0) * 6  |
|                               | Sortie audio * 1   |
|                               | MIC IN * 1   |
| Température de fonctionnement | 0 à 40   |
| Température de stockage       | -20 °C à 60  |
| Conformité                    | Marque FCC Classe A / CE / LVD / CCC                         |
| Dimension d'emballage / Poids | 410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs                                  |
| Système opérateur             | Windows XP ci-dessus, Embarqué, WE POS, Linux                |
| Adaptateur secteur            | 110-240V / 50-60HZ Alimentation CA, Entrée DC12 / 5A out out |