

# Imprimante d'étiquettes thermiques à ouverture latérale de bureau de 4 pouces pour bordereau de transport express

(M/N :OCBP-018)

Traits:



Conception compacte et élégante ;

Prend en charge l'impression d'une seule feuille ;

Vitesse d'impression de 152 mm (6")/s, moins d'une seconde par étiquette ;

L'ouverture du couvercle latéral facilite l'installation du papier ;

Il peut ajuster intelligemment la température pendant l'impression continue ;

Diverses fonctions de détection : détection de couverture ouverte, détection de haute température, détection de papier épuisé.

## spécification

Général	
Modèle	OCBP-018
Matériel	Boîtier en plastique blanc
Interface	USB
Processeur	Processeur 32 bits
Mémoire	Mémoire flash 8 Mo, SDRAM 8 Mo
Durée de vie de la tête d'impression	30KM
Source de courant	Entrée : CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, sortie : CC 24 V/2,5 A
Capteurs	Capteur d'écart, capteur Blackmark, capteur d'ouverture de boîtier
Hauteur de l'écart	2 mm min
Hauteur de la marque noire	2 mm min
Rotation des polices et des codes-barres	0°,90°,180°,270°
Commande compatible	TSPL EPL ZPL DPL
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Thermique directe
Résolution	203 ppp
Vitesse d'impression	152 mm/s
Largeur d'impression	108 mm maximum
Longueur d'impression	1778 mm maximum
Code-barres et caractère	
code à barre	Code-barres 1D : T Code-barres 2D : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Médias	
Type de support	Continu, espace, marque noire, trou plié et perforé
Largeur du support	26-116mm
Épaisseur du support	0,06-0,20 mm
Capacité du rouleau d'étiquettes	Pas de maison de papier
Longueur de l'étiquette	10-1778mm
Physique	
Dimension	185 mm (L) × 85 mm (H) × 85 mm (P)
Lester	Net : 1,14 kg Brut : 1,3 kg
Boîte d'emballage	220*180*130mm
12 en 1 carton	560*460*285mm/17.1kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation



































Documents pertinents :

[OCBP-018 Outil diagnostique](#)

[OCBP-018 Logiciel de création d'étiquettes](#)

[OCBP-018 Pilote Windows](#)

