

Imprimante de reçus thermique 80 mm avec coupe automatique

(Modèle: OCPP-80H)

Caractéristiques:



Prend en charge l'impression de plusieurs types de codes 1D et QR ;

Prise en charge de plusieurs langues internationales ;

Tête d'imprimante fiable avec une durée de vie de 100 km ;

Compatible avec EPSON ESC/POS commandes ;

Chargement facile du papier ;

Commande à venir rappelant ;

Coupeur partiellement automatique.

spécification

Général	
Modèle	OCPP-80H
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupeur automatique

Couleur	Noir
Interface	USB /US LAN / USBBluetooth (en option)
Source de courant	Entrée : AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, sortie : DC 24 V/1,5 A.
Tiroir-caisse	C.C 24 V/1 A.
Durée de vie de la tête d'impression	100KM
Coupeur	Coupeur automatique (partiellement)
Durée de vie du coupeur	1,5 million de coupures
Tampon	Tampon d'entrée 2048K, Flash NV 256K
Accessoires	Câble USB, adaptateur secteur, rouleau de papier, manuel
Conducteur	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux ; Prise en charge d'IOS/Android
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI (8 points/mm)
Vitesse d'impression	220 mm/s
Largeur d'impression	72mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmaps
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
Code-barres et caractère	
code à barre	Code-barres 1D : UPC-A/JPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Code à barres 2D : CODE QR, PDF417
Taille des caractères	384 points/ligne, caractère ANK, police : A : 12*24 points, 1,5(L)*3,0(H) mm PoliceB : 9*17 points, 1,1(L)*2,1(H)mm Simplifié/Traditionnel : 24*24 points, 3,0(L)*3,0(H)mm
Caractère d'extension Feuille	PC437 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien), PC865 (nordique), Europe de l'Ouest, grec, hébreu, Europe de l'Est, Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique #2), PC852 (Latin2), PC858, Iranli, letton, arabe, thaïlandais, PT151 (1251)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm
Largeur d'impression	72mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau de papier	80 mm maximum
Physique	
Dimension	160*135*122mm
Poids	Net : 0,72 kg Brut : 1,1 kg
Boîte d'emballage	198*184*139mm/1.1kg
Carton 12 en 1	614*388*298mm/14kg
Accessoires	Câble USB, manuel d'utilisation, adaptateur secteur, papier rouleau
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation















Documents pertinents :

[OCPP-80H Chauffeur](#)