

# Imprimante thermique 80 mm avec massicot automatique

(N ° de modèle: OCPP -80Z)

## Fonctionnalités:

Type de bureau ou mural pour option;

Prise en charge de plusieurs impressions de codes à barres 1D / 2D;

Interface USB + LAN pour la transmission de données;

Soutenez le rappel à venir de receipt.

## Paramètres techniques:

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	160 mm / s
Largeur de rouleau:	79,5 ± 0,5mm
Diamètre d'impression:	Mm80mm
Epaisseur du papier:	0.06-0.08mm
Capacité de la colonne:	576dots / line512 points / line
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	USB + LAN
Vie des cutters:	1 million de coupes
Vie de la tête d'impression:	100 km
NV Flash:	256 Ko
Adaptateur secteur:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 1.5A
Fourniture de tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0-45) degrés centigrades, humidité (10-80%) Sans condensation
Environnement de stockage:	Température (-10 60); Humidité (10 □ 90%)
Taille du personnage:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128, code QR, PDF417, matrice de données)

Personnages:	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe occidentale, Grec, Hébreu, Europe orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillique n ° 2) PC852 (Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251)
Caractéristiques physiques:	179 * 152 * 118mm





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z

