

14,1 ιντσών Android οθόνη αφής σύστημα POS με εκτυπωτή και σαρωτή

(M / N: AAAO-M1401-A)

Product Description

Χαρακτηριστικά:

Λειτουργικό σύστημα Android 5.1

RK3288 επεξεργαστής Quad core 1.8GHz

2G RAM και 8G ROM

14.1 ιντσών έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας (διάλυμα 1024 * 768)

Υποστηρίζει 58 / 80mm θερμικό εκτυπωτή ενσωματωμένο

Μπορεί προαιρετική οθόνη VFD LCD MSR, RFID

Περιοχή εφαρμογής:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Προσδιορισμός:

Επεξεργαστής	RK3288 Quad core 1.8GHz
OS	Android 5.1
Μνήμη	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (έως TF 32GB)
Απεικόνιση	14,1 ιντσών Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας (1024 * 768)
Οθόνη αφής	Ενσωματωμένη οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
Εκτυπωτής	58mm (χωρίς κόπτης) ή θερμικό εκτυπωτή 80mm (αυτόματη κοπή) για επιλογή

Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 Τραγούδια, Υποστήριξη Διπλής σάρωσης
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443TypeA,
Σάρωση γραμμωκώδικα	1D / 2D αποκωδικοποίηση γραμμωτού κώδικα από τη φωτογραφική μηχανή
Wi-Fi	802.11b / g / n
USB	2 * USB2.0,
LAN	1 θύρα RJ45
RS232	1 * RS232
Εξουσία	DC 9V / 1A
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 °C ~ 70 °C Σχετική υγρασία: 10% ~ 90%

▶ Picture Show







