

Αδιάβροχος σαρωτής γραμμωτών κωδικών 2D Imaging

(AAAO-T203)

Περίληψη χαρακτηριστικών:

32-bit dual-chip και αποκωδικοποίηση DSP	Εξοπλισμένο με τσιπ ARM 32 bit και DSP τεχνολογίας, το προϊόν είναι σε θέση να διαβάζει 1D καθώς και 2D barcodes μεγάλου όγκου στην οθόνη που καλύπτεται με προστατευτικό φιλμ.
2D barcodes κάνουν συλλογές	Υποστήριξη πληρωμής με 2D barcode με Alipay και Wechat.
τιμολόγηση με αστραπές	Υποστήριξη με την Alipay, Εθνικός φόρος, Aisino, Καλύτερος κερδισμένος, WeChat, τιμολόγηση αστραπής. WeChat Βοηθός χρέωσης, τιμολόγηση με αστραπές (custom-made)
Υπέροχο βάθος πεδίου	0-200mm @(UPC / EAN 100%, PCS90%)
Υψηλή ακρίβεια	Η ακρίβεια αποκωδικοποίησης 5mil.
Υψηλότερη πυκνότητα ολοκλήρωσης	Χρησιμοποιείται τεχνολογία προγραμματισμού νέας γενιάς για τη μείωση των διακριτών εξαρτημάτων, ώστε να ενισχυθεί η πυκνότητα της ολοκλήρωσης και να μειωθεί ο ρυθμός κατανομής.
Απλή ρύθμιση	Εισαγάγετε ρυθμίσεις ρυθμίσεων σάρωσης ρύθμισης-εξόδου, μόνο τρία βήματα, απλά και πρακτικά.
USB δωρεάν προγράμματα οδήγησης:	Συνδέστε και λειτουργήστε, τα παράθυρα έρχονται με το πρόγραμμα οδήγησης, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.
Συμπληρώστε το διακόπτη φωτισμού	Εύκολη εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης μεταξύ απενεργοποίησης.
αντιρυτιδικό ακρυλικό	Υιοθετήστε το εισαγόμενο υλικό για την αποφυγή γρατσουνιών για να διασφαλίσετε ότι το παράθυρο θα αποφευχθεί από το μηδέν αφού χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Στερεοφωνικό ηχείο	Το στερεοφωνικό ηχείο υιοθετήθηκε με χαριτωμένη και έντονη ακουστική ποιότητα και όχι απότομη και μονότονη.

Στρατιωτική διασφάλιση της ποιότητας	κάθε ανταλλακτικό υπόκειται σε αυστηρή επιθεώρηση και όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρή δοκιμή για να εξασφαλιστεί ποσοστό 100%.
Δοκιμή γήρανσης	Όλα τα προϊόντα έχουν περάσει 72 ώρες δοκιμή γήρανσης και πραγματική δοκιμή λειτουργίας πριν από την αποστολή.
Δοκιμή χωρίς δάγκωμα	προϊόντα έχουν περάσει πέντε εκατομμύρια φορές χωρίς σφάλματα δοκιμή.
Ιδιοκτησιακή πνευματική ιδιοκτησία:	Τα προϊόντα μας έχουν ανεξάρτητη πνευματική ιδιοκτησία από την εμφάνιση, το υλικό και το λογισμικό. Εν τω μεταξύ, έχουμε αποκτήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμού, ευρεσιτεχνίας μοντέλου χρησιμότητας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και πνευματικά δικαιώματα λογισμικού.
Δύο ενδεικτικές λυχνίες LED:	Υιοθετήστε δύο φώτα ενδεικτικής λυχνίας LED για την εμφάνιση διαφορετικών συνθηκών στη λειτουργία:πράσινος.αποκρυπτογράφηση:το κόκκινο.
εύκολη εγκατάσταση του interface	Μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί και να μετακινηθεί χωρίς εργαλεία, δεν χρειάζεστε πλέον κλιπ.
Εξαιρετική συσκευασία:	Η συσκευασία υιοθετεί εισαγόμενο χαρτόνι και κάθε ένα από αυτά μπορεί να αντέξει 50kg εξωτερικές δυνάμεις. Δεν θα ήταν εκτός φόρμας όταν κάποιος σταθεί πάνω του αφού έβαλε ένα κομμάτι ξύλου. Επιπλέον, η λεπτή και συμπαγής συσκευασία μπορεί επίσης να εξοικονομήσει φορτίο.

Παράμετρος απόδοσης:

Αισθητήρας εικόνας	CMOS
Pixels	752 * 480 CMOS
Φωτισμός	λευκό φως, LED
συμβολογίες	Κωδικός128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, Βιομηχανική 25, Πρότυπο 25, Κωδικός 39, Codabar, Κωδικός 93, Κωδικός 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), RSS-14, RSS-Limited, RSS-PDF417, QR κώδικα (QR1 / 2, Micro), Matrix δεδομένων (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), κώδικα HanXin.
Ανάλυση	≥5 ml
Ανοχή κίνησης	2,5 m / s
Γωνία σάρωσης	Πίσσα ±50°@ 0°Roll και 0° Λοξότητα
	Ρολό ±360°@ 0°Pitch και 0° Λοξότητα

	Λοξότητα	±60°@ 0°Roll και 0° Πίσσα
Διεπαφή		USB HID-KBW,Εικονική θύρα USB,USB HID-POS TTL-232,RS-232
Οπτικό πεδίο		Οριζόντια 44°, Κάθετη 33.2°
Βάθος πεδίου	EAN-13	0cm-20cm(13mil)
	PDF 417	0cm-7cm(6.67 mil)
	ΚΩΔΙΚΟΣ 39	0cm-12cm(5 ml)(Φιγούρα 1)
	Ημερομηνία μήτρας	0cm-4cm(10mil)
	QR Code	0cm-10cm(15mil)
Διαστάσεις(L * W * H)		89 * 108 * 143 mm(Σχήμα 2)
Βάρος		245g(Μόνο πλατφόρμα σάρωσης)
Θερμοκρασία λειτουργίας		20°C~ + 50°C (-4°F ~ 122°ΦΑ)
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-40°C~ + 80°C (-40°F ~ 176°ΦΑ)
Υγρασία		5% ~ 95%(χωρίς συμπύκνωση)
ESD		±14 kV(απαλλαγή αέρα), ±8 kV(άμεση απόρριψη)
Πτώση		1,2 εκατ. Σταγόνες στο σκυρόδεμα (για έξι πλευρές, μία σταγόνα ανά πλευρά)
Στεγανοποίηση		IP 52



OCBS-T203





OCBS-T203

