

Απευθείας Θερμικός εκτυπωτής ετικετών

(M/N: OCBP-010)

Χαρακτηριστικά:

1. Με ρυθμιζόμενη αποθήκη χαρτιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία χαρτιών εκτύπωσης.
2. Θερμική εκτύπωση χωρίς κορδέλα, χωρίς αναλώσιμα, εκτύπωση με τοποθέτηση χαρτιού
3. Τοποθετήστε γρήγορα το χαρτί με έναν αισθητήρα διπλού μέσου για να εξασφαλίσετε ακριβή θέση εκτύπωσης
4. Υποστηρίξτε χαρτί ετικετών πλάτους έως 110 mm, το μεγάλο πλάτος μπορεί επίσης να εκτυπωθεί εύκολα
5. Γλώσσα προγραμματισμού CPCL και ΤμικρόPL

Προσδιορισμός

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο | OCBP-010 |
| Χρώμα | άσπρο |
| Διεπαφή | USB (Πρότυπο), USB LENAN , USB BT , USB LAN (Προαιρετικός) |
| Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή | 50 χλμ |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εγώ ηput :AC 100V-240V,50-60Hz , Παραγωγή : DC 24V / 2.5 A |
| Εσωτερικός κώδικας | Υποστήριξη μεγέθους γραμματοσειράς 11 τύπων |
| M μηχανικός θόρυβος | λιγότερο από 60dB (A σταθμισμένο RMS) |
| Συμβατό λειτουργικό σύστημα | Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/ Win 7/Window XP /win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android |
| Πρότυπα ασφαλείας | CE, FCC, Rohs, CCC κ.λπ |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση Θερμική |
| Ψήφισμα | 8 κουκκίδες/mm (203 DPI) |
| ταχύτητα εκτύπωσης | 160 mm / s |
| Πλάτος εκτύπωσης | 104mm Μέγ |
| Εντολή εκτύπωσης | TSPL/ESC/POS |
| Barcode | 1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D barcode: Κωδικός QR, PDF417 |
| Γραμματοσειρά | γραμματοσειρά A:12*24(τυπική), γραμματοσειρά B:9*17 |
| Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | |
| Τύπος χαρτιού | συνεχές χαρτί, χαρτί ετικετών, διπλωμένο χαρτί, χαρτί ετικέτας |
| Πλάτος χαρτιού | 110 ±0,5 mm |
| Πάχος μέσου | 0,06 ~ 0. 3 χιλιοστά |
| Διάμετρος ρολού χαρτιού | 110mm Μέγ |
| Φυσικός | |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διάσταση | 226 mm *180 mm *147 mm |
| Βάρος | Καθαρό: 1,65 kg, μεικτό: 1,95 kg |
| Κουτί συσκευασίας | 300*200*165 χλστ |
| 8 σε 1 χαρτοκιβώτιο | 600*400*350mm/16,65kg |
| περιβάλλον | |
| Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία | 0 έως 45 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία | -20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |













LABEL PRINTER

Application



Gross Weight: 2.0kg
Package Size: 232 x 130 x 162mm







LABEL PRINTER

Application



Gross Weight: 2.0kg
Package Size: 232 x 130 x 162mm