

Χαρακτηριστικά:

Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός διπλού τοιχώματος clamshell

CPU RISC 32-bit

8MB SDRAM, 8MB Flash

Head-up αισθητήρας

Ανάλυση 203 dpi

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 102mm(4")/s

Πλάτος εκτύπωσης 108 mm

Ρυθμιζόμενο πλάτος μέσων 20-112 mm (0,78"-4,4").

Προδιαγραφές:

Παράμετρος	
Ανάλυση	8 κουκκίδες/mm (203 DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	102 mm (4")/S
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25")
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	2286 mm (90")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχές, κενό, μαύρο σημάδι, πτυχή ανεμιστήρα και διάτρητη τρύπα
Πλάτος μέσου	20-112 mm (0,78"-4,4")
Πάχος μέσου	0,06~0,16mm ((2,36~6,3mil)
Μήκος ετικέτας	10~2.286 mm (0,4"~90")
Χωρητικότητα ρολού ετικέτας	127 mm (5") OD (εξωτερικό τραύμα)
Περιγραφή	Πλαστικό διπλού τοιχώματος
Φυσική διάσταση	240 χιλιοστά (Δ) × 211 χιλιοστά (Υ) × 166 χιλιοστά (Δ)
Βάρος	2,15 κιλά
Επεξεργαστής	CPU RISC 32-bit
Μνήμη	Μνήμη Flash 8MB, SDRAM 8MB
Διεπαφή	USB 2.0 / USB+Bluetooth
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap, οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να ληφθούν από λογισμικό.
Barcode	Γραμμικός κώδικας 1D : Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και πρόσθετο UPC 2(5) ψηφίων, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST 2D bar code : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμωτού κώδικα	0° , 90° , 180° , 270°
Περιβαλλοντική κατάσταση	Λειτουργία: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση, Αποθήκευση: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση







