

## 4 ιντσών Βιομηχανικός εκτυπωτής ετικέτας Bluetooth με οθόνη LCD

(Αριθμός μοντέλου: OCBP - M1003)

### Χαρακτηριστικά:

Πλήρες περιτύλιγμα του σώματος TPU, ισχυρή απόδοση κατά της πτώσης.

Αισθητήρας διαστήματος ετικετών υποστήριξης.

Το πλάτος του δοχείου χαρτιού μπορεί να ρυθμιστεί.

Μπορούν να εγκατασταθούν έως και 50mm ρολά χαρτιού.

Συμβατό με το Android και την Ιο.

2500mah, 7.2V 18.36wh Υψηλής ενέργειας μπαταρία.

Η διασύνδεση τύπου USB μπορεί να χρεώσει και την επικοινωνία.

Μπορεί να αλλάξει μεταξύ της λειτουργίας παραλαβής ή της ετικέτας.

Υποστήριξη TSPL, ZPL, CPCL, ECS / POS εντολή.

Η οθόνη LCD μπορεί να παρατηρήσει άμεσα την κατάσταση του εκτυπωτή.

Υποστήριξη Χρησιμοποιήστε τα φυσικά κουμπιά για να ορίσετε την παράμετρο του εκτυπωτή.

Μπορεί να εκτυπώσει 5 ώρες συνεχούς 7 ημερών χρόνο αναμονής 7 ημερών.

100mm / sec ταχύτητα εκτύπωσης?

8MB DRAM και 8MB μνήμη flash.

Συμβατό με το λογισμικό bartender.

Λογισμικό επεξεργασίας δωρεάν ετικέτας, βολικό για τους τελικούς χρήστες να χρησιμοποιούν άμεσα.

### Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση θερμικής γραμμής
Εκτυπώσεις εντολών	Esc / POS, εντολή TSPL CPCL ZPL
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	Max = 104mm, 832 κουκίδες
Εκτύπωση ταχύτητας	Μέχρι 100mm / sec
Ανάλυση	8 κουκίδες / mm (203dpi)
Διαστάσεις χαρτιού	112. ± 0,5mm X διάμετρος 50,0mm
Πάχος χαρτιού	0,05 έως 0,12 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικά / Κινέζικα
Διεπαφή	USB Type-C και Bluetooth
Λάμψη	8MB DRAM και 8MB μνήμη flash
Τύπος κώδικα γραμμωτού κώδικα	1D γραμμικό κώδικα: κωδικός 39, κωδικός 93, κωδικός 128ucc, κωδικός 128 Codabar, Interleaved 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) ψηφία πρόσθετα, MSI, Plessey, POS TRET, Κίνα POS T 2d bar code: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, QR Code
Προσαρμογέας ισχύος	5V DC / 2A
Χρόνος φόρτισης	4-5 ώρες

Ισχύς μπαταρίας	2550ΜΑΗ, 7.2V 18.36WH
Ωρα εργασίας	5 ώρες συνεχούς, 7 ημέρες αναμονής
Ζωή κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, χειροκίνητο κλείσιμο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degc, υγρασία: 10% ~ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 ~ 70 DEGC, Υγρασία: 5% ~ 95%
Βάρος	Καθαρό βάρος: 0,583kg / Σετ



OCBP-M1003





OCBP-M1003





OCBP-M1003





OCBP-M1003







OCBP-M1003





OCBP-M1003

