

OCBS-D4000 Handheld Android Mobile PDA συσκευή Barcode Scanner PDA

(Αριθμός μοντέλου: D4000)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:

Android 6.0 λειτουργικό σύστημα?

1G RAM, 8G ROM, κάρτα TF μπορεί να φτάσει έως και 64 GB.

28nm ARM Qual-πυρήνα φλοιού A53, 1,3-1,5 GHz

Υποστήριξη 4G LTE και 3G WCDMA.

GPS, δορυφορικός δέκτης A-GPS.

5 εκατομμύρια pixels, με LED, αυτόματη εστίαση.

Κάρτα SIM, κάρτα PSAM, κάρτα Micro SD (TF).

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-πολυμερούς 3.7V 4000mAh;

Χρώμα 4.0 ιντσών QVGA μιμητική γυαλί ανθεκτική οθόνη αφής?

Σφραγισμένο περιβάλλον: IP65;

6 πλευρές μπορούν να φέρουν πρόσκρουση από 1,5 μέτρα σταγόνα στο δάπεδο τιμέντου.

Φυσική παράμετρος	
Μέγεθος	157 mm x 76 mm x 28 mm
Βάρος	324g
Οθόνη οθόνης	Χρώμα 4.0 ιντσών QVGA μιμητική γυαλί ανθεκτική οθόνη αφής TFT-LCD, 650000 χρώματα, 480 * 800 (μέγεθος QVGA) Η φωτεινότητα του φωτισμού LED είναι ρυθμιζόμενη

Αναπτύξτε τη θύρα	Κάρτα SIM, κάρτα Micro SD (TF)
Διασύνδεση επικοινωνίας	Συσκευή USB2.0,
Λειτουργία εισαγωγής	Standard Stylus, Χειρόγραφο, είσοδο αφής ή είσοδο πληκτρολογίου
Χωρητικότητα μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-πολυμερούς 3.7V 4000mAh
Παράμετρος απόδοσης	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	28nm ARM Qual-core φλοιό A53,1,3-1,5GHz
ΕΜΒΟΛΟ	1G RAM
Flash ROM	Βασική αποθήκευση Flash NAND Flash 8G Θύρα Micro SD / TF (Μέγιστη έως 64G)
Επικοινωνία δεδομένων	
WI-FI	Υποστηρίζει το πρωτόκολλο IEEE802.11b / g / n, χρειάζεστε αποτελεσματικό κάλυμμα σήματος ασύρματου LAN
LTE	FDD- (B1B3B7B8B28), TDD- (B38B39B40B41)
WCDMA / GSM	WCDMA: 850MHz, Uplink: 824MHz-849MHz; Downlink: 869MHz-894MHz 900MHz, Uplink: 880MHz-915MHz; Downlink: 925MHz-960MHz 1800MHz, Uplink: 1710MHz-1785MHz; Downlink: 1805MHz-1880MHz 1900MHz, Uplink: 1850MHz-1910MHz; Downlink: 1930MHz-1990MHz
Bluetooth	Υποστήριξη Bluetooth 4.0 + EDR / 3.0 + HS / 4.1 + HS, η απόσταση μετάδοσης είναι 5-10m
Λειτουργικό περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 έως 50 μοίρες
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 έως 70 μοίρες
Υγρασία περιβάλλοντος	0% RH - 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Προδιαγραφές πτώσης	6 πλευρές μπορούν να φέρουν κρούση από 1,5 μέτρα στα δάπεδα τσιμέντου στο εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας
Προδιαγραφές Roll	1000 φορές / 0,5 μ., Περιστρέψτε την περιοχή επαφής των 6 πλευρών
Σφραγισμένο περιβάλλον	IP65
Περιβάλλον Ανάπτυξης	
Λειτουργικό σύστημα	Android 6.0
SDK	αποκλειστική χρήση κιτ ανάπτυξης λογισμικού
Υποστηριζόμενη γλώσσα	IABA
Εργαλείο ανάπτυξης	Εκλειψη
Συλλέγεται ένας μονοδιάστατος γραμμικός κώδικας	
Ένας μονοδιάστατος σαρωτής λείζερ	Mingde966 Standard, Σύμβολο 955, HoneywellN4313 (Λειτουργία σαρωτή για προαιρετικό)

Ανάλυση	4Mil ελάχιστο πλάτος
Φως περιβάλλοντος	10000ft.candles (107640 lux)
Ταχύτητα σάρωσης	104 (±) 12 / δευτ. (Και οι δύο τρόποι)
Γωνία σάρωσης	47 ± 35 βαθμούς (Standard) / 35 ± 3deg (στενή γωνία)
Τύπος γραμμωτού κώδικα υποστήριξης	UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 από 5, Διακριτά 2 από 5, Κινέζικα 2 από 5, Codabar, MSI, RSS
Δίδυμη απόκτηση γραμμικού κώδικα	
CCD σαρωτή	CCD 2D Standard, HONEYWELL N3680 (λειτουργία 2D σαρωτή για προαιρετικό)
Ανάλυση αισθητήρα	752 (επίπεδο) × 480 (κατακόρυφο) pels (επίπεδο γκρίζου)
Φως περιβάλλοντος	Όλα τα σκοτεινά 9000 πόδια / 96900 lux
Στοιχείο εστίασης (VLD)	655nm ± 10nm
Υποστηρίξτε τον τύπο του γραμμικού κώδικα	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Matrix δεδομένων, QR κώδικα, Micro QR κώδικα, Aztec, Maxi κώδικα? Pos tal Κωδικοί: ΗΠΑ Pos t Καθαρή, ΗΠΑ Πλανήτης, Ηνωμένο Βασίλειο Pos tal, Αυστραλιανή Pos tal, Ιαπωνία Pos tal Dutch Pos tal (KIX) 3
RFID	
HF	13.56MHz, πρωτόκολλο ISO14443A & 14443B & 15693
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5 εκατομμύρια pixels, με LED, αυτόματη εστίαση
GPS	Υποστήριξη A-GPS



OCBS-D4000



www.ocominc.com





OCBS-D4000



www.ocominc.com





OCBS-D4000



www.ocominc.com





OCBS-D4000



www.ocominc.com

