

15.1 Εγώ nch Αλουμίνιο Εγώ χμ Κράμα Αφή POS T τερματικό

- 1513 W&POS-1513A)

Χαρακτηριστικά:

1. Εγώntel Celeron σειρά και επεξεργαστή Εγώntel core Εγώ3 Εγώ5 για επιλογή
2. Επεξεργαστής RockchΕγώΠ υψηλής ταχύτητας RK3288 για επιλογή
3. EmmC 8γίγαμπάιτ/16GB/32GB για επιλογή
4. Δύσκολος οδηγός Μσάτα μικρόSρε 64 GB ,SSD 128GB και d 256 GB για επιλογή
5. Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
6. Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα
7. Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές

Προσδιορισμός

| | | |
|---|---|--|
| Μοντέλο | - 1513W | - 1513A |
| Όνομα | 15. 1 ίντσα αφή από κράμα αλουμινίου POS t τερματικό | |
| Στέγαση | κέλυφος από κράμα αλουμινίου σώμα μηχανής και βάση | |
| Χρώμα | μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος | |
| Κύρια οθόνη | 15. 1 οθόνη αφής ιντσών | |
| Ψήφισμα | 1024*768 | |
| Λάμψη | 25 0cd/m ² | |
| Θέα ένα ngle | Ορίζοντας: 1 60 ; Κάθετη: 1 50 | |
| Αφή s οθόνη | Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή | |
| Υπο- απεικόνιση | Οθόνη 9,7 ιντσών W/o λειτουργία αφής | |
| Εμφάνιση πελάτη | 2*20 VFD ή 2*20 LCD απεικόνιση τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για ο παράθεση | |
| Εκτέλεση | | |
| Μητρική πλακέτα | Εγώntel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz συνήθως ή Intel core I3 / I5 4 ^{ου} CPU γενιάς για επιλογή | Rockchip σειρά RK3288, τετραπύρηνος 1.8G , RK3399 για επιλογή |
| Σύστημα Μνήμη | 1*SO-DIMM DDRIII υποδοχή, υποστήριξη 1333*/1600 4 γίγαμπάιτ συνήθως ,2 GB/8GB για επιλογή | Ενσωματωμένο DDRIII 1GB,2GB,4GB για επιλογή |
| Συσκευή αποθήκευσης | Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB | στην πλακέτα 8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC για επιλογή |
| Ήχος | Επί του Real Tek ALC662 | επί του τσιπ ήχου Real Tek ALC5640 |
| LAN | Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI | Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan , Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n ,Υποστήριξη BT3.0/BT4.0 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 7/8/10 , Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux | Έως Android 8.1 |
| Συνδεσιμότητα | | |
| Εξωτερικός I /O λιμένας (J1900 /RK3288) | p ωφε κουμπί*1 | |
| | 12V DC στην υποδοχή*1 | |
| | LAN: RJ-45*1 | |
| | USB*4 | |
| Εξωτερικός I /O λιμένας J1900 | 15PIN D-sub VGA *1 | |
| | HDMI*1 ή RS 232*1 για επιλογή | |
| | line out*1,MIC in*1 | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Εξωτερικός Θύρα I/O RK3288 | Έξοδος ήχου*1 |
| | Θύρα κάρτας TF*1 |
| | RJ11 για συρτάρι μετρητών*1 |
| | RS 232*1 |
| Επιλογές | |
| MSR | προαιρετικό πλαϊνό MSR |
| περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | - 1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου |
| Υγρασία εργασίας | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Υγρασία αποθήκευσης | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |
| Πακέτο | |
| Βάρος | Καθαρά 5 .5Κιλό , Ακαθάριστο 7 . 0 Kg |
| Συσκευασία με αφρό μέσα | 440*290 * 425 mm |
| αξεσουάρ | |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V /5A προσαρμογέας εξόδου |
| Καλώδιο ρεύματος | Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο |
| Άλλα | |
| Συμμόρφωση | FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC |









| Item ID | Item Name | Price | Item ID | Item Name | Price | Item ID | Item Name | Price | Item ID | Item Name | Price |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 01 | 满杯百柚鲜果茶 | ¥18 | 06 | 仙农奶茶 | ¥19 | 11 | 奶茶 | ¥15 | 16 | 每天奶茶 | ¥16 |
| 02 | 满杯奇果茶 | ¥18 | 07 | 樱花阿墨山奶盖茶 | ¥18 | 12 | 燕麦奶茶 | ¥20 | 17 | 珍珠奶茶 | ¥17 |
| 03 | 奶茶 | ¥15 | 08 | 珍珠奶茶 | ¥15 | 13 | 珍珠奶茶 | ¥17 | 18 | 粗粒豆奶茶 | ¥15 |
| 04 | 黑糖奶茶 | ¥20 | 09 | 蜜桃奶茶 | ¥15 | 14 | 蜜桃奶茶 | ¥17 | | | |
| 05 | 珍珠奶茶 | ¥17 | 10 | 蜜桃大青奶盖茶 | ¥18 | 15 | 燕麦奶茶红豆 | ¥17 | | | |

清空(0) 挂单
点击选择会员
收银 ¥88





