

14,1 ιντσών οθόνη αφής Windows σύστημα POS με εκτυπωτή και σαρωτή

(M / N: AAAO-M1401-v)

Product Description

Χαρακτηριστικά:

CPU: J1900N Quad πυρήνα 2.0G

Οθόνη: 14"LCD 1024 * 768

Μνήμη: DDR3 2G ή DDR3 4G

32G 64G SSD για προαιρετικό

Πολυάριθμη χωρητική οθόνη αφής

Κατασκευασμένο σε θερμικό εκτυπωτή 58 ή 80 mm

LCD display custmoer για προαιρετικό

Ενσωματωμένος σαρωτής 1D ή 2D barcode

Περιοχή εφαρμογής:

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Προσδιορισμός:

Μοντέλο:	POS-M1401-W
OS:	Demo Viersion Windows 7 σύστημα χωρίς άδεια
Μητρική πλακέτα& CPU:	Intel Celeron J1900 τετραπύρηνο 2.0 GHz, I3 I5 για προαιρετικό
Μνήμη:	DDR3 2G, 4G για προαιρετικό

SSD	32G SSD, 64G SSD για προαιρετικό
Οθόνη αφής	Πολυάριθμη χωρητική οθόνη αφής
Οθόνη	1024 * 768 TFT οθόνη LED
Λάμψη	350cd / m ²
Θύρα I / O:	1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή εισόδου 12V DC * 1, MIC IN * 1 Έξοδος ήχου * 1
	HDMI * 1, VGA (15Pin D-sub) * 1
	RS232 * 2
	USB (2.0) * 6
	LAN: RJ-45 * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω

▶ Picture Show



POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401

