

Απευθείας θερμική κολλητική ετικέτα σε σουπερμάρκετ

(M / N: OCBP-0008)

Χαρακτηριστικά:

Διπλός κινητήρας, πλευρικός σχεδιασμός με clamshell.

Ταχύτητα εκτύπωσης 200 mm / s (8 " / s), κάνουν την καθημερινή εργασία πιο αποτελεσματική.

Χωρητικότητα κορδέλας 300m, σχεδιασμός χωρητικότητας ετικετών έως 214mm (8.4 ");

Μνήμη 8MB Flash και 8MB SRAM.

Συμβατό με το TSPL / EPL / ZPL / DPL, τέλεια εναλλακτική λύση για το έργο σας με γραμμικό κώδικα.

Τυπική θύρα USB2.0.

Ετικέτα επεξεργασίας ετικετών Bartender & Διατίθεται πρόγραμμα οδήγησης για Windows.

Λεπτομερείς προδιαγραφές:

| | |
|----------------------------|---|
| Ανάλυση | 8 στιγμές / mm (203 dpi) |
| Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης | 200 mm (8 ") / s |
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 104 mm (4.09 ") |
| Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | 1778 mm (70 ") |
| Μέγεθος πλάτους | 25,4-115mm |
| Διεπαφή | Πρότυπο: Κάρτα USB 2.0 / TF. Προαιρετικά: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth |
| Μήκος ετικέτας | 10 ~ 1178mm |
| Ανάλυση | 8 στιγμές / mm (203dpi) |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Θερμική μεταφορά / άμεση θερμική |
| Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης | 200 mm (8 ") / s |
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 104 mm (4.09 ") |
| Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | 1778 mm (70 ") |
| Τύπος πολυμέσων | Συνεχής, κενό, μαύρο σημάδι, ανεμιστήρα και τρύπημα |
| Μέγεθος πλάτους | 25,4 ~ 115 mm |
| Πάχος μέσου | 0,06 ~ 0,25mm |
| Μήκος ετικέτας | 10 ~ 1778mm |
| Ικανότητα ρολού ετικετών | 127 mm (5 ") OD (εξωτερική θήκη) |
| Περιφραξη | ABS πλαστικό |

| | |
|-------------------------|--|
| Φυσική διάσταση | 246 mm (L) × 223 mm (W) × 204 mm (H) |
| Βάρος | 2.47kg |
| Επεξεργαστής | 32-bit RISC CPU |
| Μνήμη | 8MB μνήμη Flash, 8MB SDRAM, αναγνώστης καρτών Mro SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB |
| Διεπαφή | Πρότυπο: Κάρτα USB 2.0 / TF. |
| | Προαιρετικά: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth |
| Barcode | 1D γραμμικός κώδικας Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Υποσύνολο Κώδικα 128 A, B, Γ, |
| | Codabar, Interleaved 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και |
| | UPC 2 (5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T, GS1 DataBar, Κωδικός 11 |
| | 2D bar code PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR κώδικα, Aztec |
| Εργοστασιακές επιλογές | ①RS-232 (2400-115200 bps) ②Bluetooth ③ WiFi ④ Ρολόι πραγματικού χρόνου |
| | ⑤ Ethernet ⑥ LCD / LED (πρέπει να επιλέξετε ένα) |
| Πρότυπο ασφαλείας | FCC, CE, CB, CCC |
| Κατάσταση περιβάλλοντος | Συνθήκες λειτουργίας: -10 ~ 50 ° C (14 ~ 122 °F), 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση |
| | Συνθήκη αποθήκευσης: -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 °F), 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση |



OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008

