40 caratteri a doppio Linea VFD POS Customer Display

Caratteristiche:

2015 Doppia linea VFD POS display cliente
Alta luminosità Display fluorescente a vuoto per una visibilità eccellente su un ampio angolo di visione;
Disponibile in caratteri alti 9 millimetri;
40 caratteri in 20 colonne per 2 Formato righe;
Tredici set di caratteri internazionali, più una serie di caratteri definiti dall'utente consente la massima flessibilità nei font di visualizzazione;
Facile programmazione con sequenza di Escape i comandi;
Emulazione di Aedex, Epson e DSP800 set di comandi;
Display può orientabile ed inclinabile per una vasta gamma di angoli;
Altezza display regolabile;
Il potere può essere di provenienza da un sistema, con il kit staffa e cavo in dotazione nella configurazione tipica;
Adattatori AC in varie configurazioni per tutte le tensioni alternate;

Caratteristiche tecniche:

Comunicazione	
Interfaccia:	Porta seriale (RS-232)
Velocità di trasmissione:	9600bps
Luminosità:	2000CD
Bit di dati:	8bit
Smettere di bit:	1 bit
Segnale Stretta di mano:	No
Elettrico:	Con la potenza del DC12 computer host (grande interfaccia 4ps)
Display:	Display fluorescente blu-verde VFD luminoso
Visualizzazione caratteri:	2 linee x 20 caratteri / riga, 40 caratteri, 5 x 7 Dots
Area di visualizzazione:	160 millimetri (L) x 23,8 millimetri (H)
Dimensione dei caratteri:	11 millimetri di altezza x 7 millimetri di larghezza
MTBF:	25000 ore
Dimensioni	
Dimensioni del pannello:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Dimensioni supporto:	Lunga supporto: 480 millimetri (Contenimento base) Breve supporto: 225 mm (Contenere base) Dimensioni base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Pitching Angolo di movimento:	45 °, grado di fornire confortevole, e regolare l'angolo visivo
Peso:	1.2Kg (lordo)
Ambiente	
Temp di funzionamento:	-20 ~ 70 A18
Temp di immagazzinaggio;	-40 ~ 80 A19
Umidità di funzionamento:	10 ~ 85%
Umidità di stoccaggio:	10 ~ 90%
Set di comandi	

L'adozione di standard di comando generale ESC / POS internazionale, la sua può usato in DOS o Windows System Environment, Non hanno bisogno di alcun driver, solo secondo l'ordine seriale format impostato per inviare i dati in grado di visualizzare il contenuto.
Con la funzione di aprire il cassetto della cassa All direzione regolabile.

Scheda Prodotto:

I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf prodottoormazione?Per Favore Clicca qui.

Specificazione
Autista