

# Potente stampante termica per ricevute da 80 mm ad alta velocità

(Modello numero.: OCPP-88A)

## Caratteristiche:



1. Aspetto unico con muffa affidabile;
2. Elevata velocità di stampa fino a 300 mm/secondo;
3. Opzionale nessuna taglierina;
4. Comunicazione cordless e cordless per le opzioni
5. Interfacce multiple disponibili: USB, USB seriale LAN; e Wi-FiUSB, BluetoothUSB
6. Allarme sonoro e luminoso supportato adatto per l'applicazione in cucina;
7. Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR;
8. Supporta più lingue internazionali;
9. SDK per Android disponibile;
10. Testina di stampa affidabile con una durata di 100 km;
11. Compatibile con EPSON ESC/POS comandi.

## Parametri:

Metodo di stampa	Stampa termica in linea
Carattere di stampa	576 punti/linea (predefinito), 512 punti/linea; Caratteri: cinese semplificato 24x24 punti, supporto libreria Font 18030, supporto Taiwan e HK tradizionale (carattere complesso), caratteri ANK;
Font	A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm; B: 9 * 17 punti, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (L)*3,0 (A) mm
Tipo di codice a barre	JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, codice QR

Velocità di stampa	250 mm/sec per una e due interfacce, 300 mm/sec per tre interfacce	
Interfaccia	USB, USB seriale LAN, Wi-Fi USB, Bluetooth USB	
Comando di stampa	Compatibile con EPSON ESC/POS comandi	
Autisti	Win9X/Windows XP/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Win 8/win8.1/Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android e IOS disponibile.	
Larghezza carta	79,5 ± 0,5 mm (larghezza di stampa 72 mm)	
Diametro carta	83 mm	
Spessore carta	0,06-0,08 mm	
Taglierina	Taglierina automatica	
Vita del taglierino	1 milione di tagli	
Affidabilità di stampa	100 km	
Energia	CC 24 V/2,5 A	
Temperatura	0-45 gradi C	
Contrasto Umidità	10-80%	
Dimensione esterna	*145(mm)	
Peso	1,60 kg	
Informazioni sull'ordine	P/N	Descrizione
	OCPP-88A-U	Porta USB, con taglierina automatica
	OCPP-88A-URL	Porta USBSerialeLan, con taglierina automatica
	OCPP-88A-W	Wifiporta USB, con taglierina automatica
	OCPP-88A-BU	BluetoothUSB, con taglierina automatica
	OCPP-88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-URL0	Porta USBserialeLan, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-W0	Wifi porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-BU0	BluetoothUSB, senza taglierina automatica



OCPP-88A









OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A







## **Documenti rilevanti:**

[\\*Specifica](#)

[\\* Manuale delle procedure](#)

[\\*Istruzioni](#)

[\\*Driver Windows](#)

[\\* Driver Linux](#)

\* [Strumento di impostazione dei parametri della stampante](#)

\* [USB Printdemo \(demo del software applicativo\)](#)

\* [SDK Per Android](#)

\* [CD File](#)