

Lettore di carte con banda magnetica da 43 mm

introduzione:

I prodotti seriali MSR43 sono lettori di carte magnetiche azionati a mano con interfaccia UART, che adottano chip di decodifica di carte magnetiche integrato. Hanno un basso consumo di elettricità e una forte resistenza alle interferenze. Sono completamente conformi allo standard di decodifica della carta magnetica ISO AAMVA. Può leggere in modo cardio-direzionale, libero di scegliere i dati con o senza tasto Invio e ha luci intelligenti per avvisare se i dati delle carte vengono letti correttamente. La squisita struttura di installazione magnetica rende la lettura delle carte più stabile e affidabile, che è la nostra tecnologia brevettata. La progettazione del prodotto ragionevole rende i prodotti piccoli e compatti.

Caratteristiche:

- u 123Track letti
- u Lettore manuale-swipetype
- u SupportISO standard AAMVA
- u Capacità bidirezionale
- u Headrated 800.000 passaggi elettronici valutato 125.000 ore
- u Baudrate 9600 bps N 8 1 (predefinito)
- u Alimentazione fornita 3,3-5 V
- u Velocità del Cardfeeding: da 10 a 150 cm / sec

applicazioni:

- u Sistema POS
- u Membershipsistem
- u Controllo di sicurezza
- u CAT (terminale di autorigenerazione)

Requisiti ambientali:

- u Temperatura ambiente
- Conservazione: da -20 C a +70 C
- Operazione: da 0 ° C a +60 ° C
- u Ambient RelativeHumidity
- Conservazione: da 0 a 95%
- Operazione: dal 10 al 90%

Caratteristiche fisiche:

- u Colore:Nero
- u Peso:30g
- u attuale:Meno di 10mA

- u Luogo operativo: Solo all'interno
- u Alimentazione elettrica: DC 3,3 - 5V
- u Dimensioni: 43 * 16 * 22,5 mm

Formato dei dati:

baud Vota: 9600 (predefinito), 8 bit, Nessun bit di parità, bit di stop 1.

ISO:

% Traccia 1 ? ; Traccia 2 ? + Traccia 3 ? CR
dati dati dati

AAMVA:

% Traccia 1 ? ; Traccia 2 ? # Traccia 3 ? CR
dati dati dati