Lettore di carte con banda magnetica da 43 mm

introduzione:

I prodotti seriali MSR43 sono lettori di carte magnetiche azionati a mano con interfaccia UART, che adottano chip di decodifica di carte magnetiche integrato. Hanno un basso consumo di elettricità e una forte resistenza alle interferenze. Sono completamente conformi allo standard di decodifica della carta magnetica ISO AAMVA. Può leggere in modo cardio-direzionale, libero di scegliere i dati con o senza tasto Invio e ha luci intelligenti per avvisare se i dati delle carte vengono letti correttamente. La squisita struttura di installazione magnetica rende la lettura delle carte più stabile e affidabile, che è la nostra tecnologia brevettata. La progettazione del prodotto ragionevole rende i prodotti piccoli e compatti.

Caratteristiche:

- 123Track letti
- Lettore manuale-swipetype
- SupportISO standard AAMVA
- Capacità bidirezionale
- Headrated 800.000 passaggi elettronici valutato 125.000 ore
- Baudrate 9600 bps N 8 1 (predefinito)
- Alimentazione fornita 3,3-5 V
- Velocità del Cardfeeding: da 10 a 150 cm / sec

applicazioni:

- Sistema POS
- Membershipsystem
- Controllo di sicurezza
- CAT (terminale di autorigenerazione)

Requisiti ambientali:

- Temperatura ambiente

- Conservazione: da -20 C a +70 C

-Operazione: da 0 ° C a +60 ° C

- Ambient RelativeHumidity

- Conservazione: da 0 a 95%

-Operazione: dal 10 al 90%

Caratteristiche fisiche:

- Colore:Nero
- Peso:30g
- attuale:Meno di 10mA

- Luogo operativo:Solo all'interno
- Alimentazione elettrica:DC 3,3 - 5V
- Dimensioni:43 * 16 * 22,5 mm

Formato dei dati:

baud Vota: 9600 (predefinito), 8 bit, Nessun bit di parità, bit di stop 1.

ISO:

%	Traccia 1 dati	?	;	Traccia 2 dati	?	+	Traccia 3 dati	?	CR

AAMVA:

%	Traccia 1 dati	?	;	Traccia 2 dati	?	#	Traccia 3 dati	?	CR