

Produttore scanner POS wireless 2.4G per 1D codici a barre  
**(Modello: OCBS- W700)**

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:**

Memoria non volatile integrata (può memorizzare circa 500 codici a barre);  
Fuori distanza di comunicazione può raggiungere 100 metri, all'interno è 20m;  
20 scanner possono funzionare nello stesso campo senza interferire tra loro;  
Plug and play;  
800mA grande capienza Li-batteria.

**SPECIFICHE DI PRODOTTO:**

<b>Characterstics FISICHE</b>	
<b>Sorgente luminosa:</b>	Visible laser rosso 650 nm
<b>Scanner Dimensioni:</b>	160 millimetri * 70mm * 40mm(W * H * D)
<b>Peso:</b>	300G
<b>Materiale:</b>	ABS + PC
<b>Modalità di scansione:</b>	Scansione One line; Manuale / automatico
<b>Indicatore Way:</b>	Buzzer e spia
<b>Characterstics PERFORMANCE</b>	
<b>Larghezza del campo di scansione:</b>	Finestra @ scanner 20 millimetri 260 millimetri @ 260 millimetri
<b>Profondità del campo di scansione:</b>	4mil (0,1 millimetri) / 5-60mm 5mil (0,12 millimetri) / 10-100mm 10mil (0,25 millimetri) / 15-250mm 35mil (0,89 millimetri) / 140-600mm 43mil (1,1 millimetri) / 150-800mm
<b>Velocità di scansione:</b>	120 scansioni / sec
<b>Precisione di scansione:</b>	0,10 millimetri (pcs0.9)
<b>Contrasto di stampa:</b>	Minimo 30% differenza di riflessione
<b>Error Rate:</b>	1 / (6 milioni)
<b>Capacità di decodifica:</b>	Internazionali codici a barre 1D generali
<b>Corrente:</b>	60mA (di lavoro); $\leq 5\mu A$ (standby)
<b>Calcio d'angolo di scansione:</b>	32 °
<b>Scansione Elevation:</b>	68 °
<b>Angolo di scansione di Avertence:</b>	52 °
<b>Frequenza di lavoro:</b>	2.4GHz
<b>Distanza di comunicazione:</b>	100m (Aprire Places) 20m (Indoor)
<b>Interfaccia di comunicazione:</b>	USB
<b>Characterstics ambiente utente</b>	
<b>Specifiche di caduta:</b>	2m caduta libera
<b>Laser Level:</b>	Standard di sicurezza di livello-1 laser
<b>Carica Potenza:</b>	DC5V

**Particolari del prodotto:**

