

Stampante termica diretta per etichette con codici a barre da 4 pollici ad alta velocità di stampa

(M/N:OCBP-014B)

Caratteristiche:



Il suo design a conchiglia sembra così elegante;

Compatibile con più sistemi come Windows e MAC;

Scocca salvaspazio ma conserva un ampio contenitore di caricamento della carta;

Un pulsante multifunzionale e un indicatore a due colori, funzionamento semplice;

Il sistema di controllo intelligente della temperatura della testina di stampa assicura che l'output della stampante sia stabile;

Varie funzioni di rilevamento: rilevamento coperchio aperto, rilevamento alta temperatura, rilevamento carta esaurita.

Specifica

| Generale | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello | OCBP-014B |
| Materiale | Alloggiamento in plastica bianca |
| Interfaccia | USB |
| Processore | CPU a 32 bit |
| Memoria | Memoria flash da 8 MB, SDRAM da 8 MB |
| Durata della testina di stampa | 30 KM |
| Alimentazione elettrica | Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/2,5 A |
| Sensori | Sensore gap, sensore Blackmark, sensore apertura custodia |
| Altezza del divario | 2 mm min |
| Altezza del segno nero | 2 mm min |
| Rotazione di caratteri e codici a barre | 0°,90°,180°,270° |
| Comando compatibile | TSPL EPL ZPL DPL |
| Capacità di stampa | |
| Metodo di stampa | Termico diretto |
| Risoluzione | 203 DPI |
| Velocità di stampa | 152 mm/s max |
| Larghezza di stampa | 108 mm max |
| Lunghezza di stampa | 1778 mm max |
| Codice a barre e carattere | |
| Codice a barre | Codice a barre 1D: T Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR |
| Media | |
| Tipo di supporto | Foro continuo, gap, piegato e perforato |
| Larghezza del supporto | 20-116 mm |
| Spessore del supporto | 0,06-0,20 mm |

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacità rotolo etichette | 101 mm OD (avvolta esternamente) |
| Lunghezza etichetta | 10-1778 mm |
| Fisico | |
| Dimensione | 189,62 mm(L)× 178,5 mm(A)× 219,03 mm(P) |
| Il peso | Netto: 1,78 kg Lordo: 2,38 kg |
| Confezione scatola | 335*225*235 mm |
| 6 in 1 cartone | 713*350*510 mm/15,74 kg |
| Ambiente | |
| Temperatura e umidità di lavoro | Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa |
| Temperatura e umidità di conservazione | Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa |





















Thermal Label Printer
Model: OCBP-014B
Interface: USB
Paper Width: 104mm
Print Speed: 152mm/s
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1.0A


OCBP014B2262700003

CE FCC  Made in China









Documenti rilevanti:

[OCBP-014B Strumento diagnostico](#)

[OCBP-014B Software per la creazione di etichette](#)

[OCBP-014B Driver di Windows](#)

