

# STampante per etichette con codici a barre termica diretta da 4 pollici

(Modello: OCBP-402DT)

## Caratteristiche:



### **Più economia:**

I doppi sensori integrati garantiscono l'assenza di sprechi di carta durante il caricamento della carta.

### **Facile da usare:**

La funzione DHCP rende la stampante plug-and-play, niente più complicate impostazioni dell'indirizzo IP.

### **Più durevole:**

Motore a coppia elevata da 42 mm e 10 W, più potente e di maggiore durata.

## Materiale di fascia alta:

Testina di stampa ROHM giapponese, la durata di stampa è fino a 50 km.

## Software di editing più intelligente:

Software di editing gratuito interoperabile a cinque terminali  
IOS Android Harmony OS Windows MAC.

## Specifica

Generale	
Model	OCBP-402DT
Material	Custodia in plastica
Interfaccia	USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Processore	CPU a 32 bit
Memoria	Memoria flash da 4 MB, RAM da 320 KB
Durata della testina della stampante	50Km
Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/2,5 A
Accessori	Adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione, cavo USB, manuale, staffa esterna per opzione
Sensori	Rilevamento bordo etichetta, Rilevamento carta esaurita, Rilevamento spazio vuoto, Rilevamento segno nero, Rilevamento coperchio aperto
Altezza dello spazio vuoto	2 mm minimo
Altezza del segno nero	2 mm minimo
Rotazione dei caratteri e dei codici a barre	0°, 90°, 180°, 270°
Comando compatibile	TSPL
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Termico Diretto
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa	152 mm/smassimo
Larghezza di stampa	30-108 mm
Lunghezza di stampa	10-250 mm
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	Codice a barre 1D: Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Coda bar, Interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13, T Codice a barre 2D: PDF417, Maxi code, Data Matrix, codice QR
Font	8 font bitmap alfanumerici, I caratteri Windows sono scaricabili dal software
Media	

Tipo di carta	Carta piegata o in rotolo, etichetta fustellata, carta con segno nero
Larghezza della carta	30-118 mm
Spessore del supporto	0,06 ~ 0,22 mm
Fisico	
Dimensione	220*112*102 mm
Peso	Netto: 1,02 kg
Scatola del pacchetto	248*140*170 mm/1,87 kg
Scatola 8 in 1	516*300*360 mm/12,4 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa

# THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

## OEM/ODM

### COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



# Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



**OCBP-402DT**

**Media type: Roll label/fanfold**

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

## Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

# Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



# Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.  
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP  
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



*(Note: NOT compatible with Chrome OS).*



# Multi-Size Compatible

*This printer provides adjustable paper guide rail  
for small companies, enable them to print various sizes of labels  
with width range from **20-118mm***



**Media width**

|—————| **118mm** |—————|

# Printer Internal Components



# OCBP-402DT TECH SPECS



**OS** Driver support  
Windows XP,7, 8,10,  
Mac OS

 **Printing Method**  
Direct Thermal

 **Resolution**  
203 dpi

 **CPU**  
32-bit RISC CPU

 **RAM**  
8MB

 **Flash**  
4MB

 **Printing Speed**  
50-152 mm/s

 **Printing Width**  
20-108mm

 **Printing Length**  
25-300mm

 **Media Type**  
Folded paper,  
roll paper,  
die-cut label,  
black mark paper

 **Media Width**  
20-118mm

 **Media Thickness**  
60µm-220µm

 **Interfaces**  
**Default**  
USB

 **Programming**  
**Language**  
TSPL

 **Control Panel**  
One Feed button  
(three colors for  
three different status)

 **Power Adapter**  
Input: AC 100-240V,  
1A,50-60Hz  
Output: DC 24V,2.5A,60W

 **Dimension (WHD)**  
220\*112\*102

 **Weight**  
1.17kg

# Packing List (default)









**P**  
6 LB PRIORITY MAIL RATE  
ZONE 4 NO SURCHARGE  
COMMERCIAL PLUS PRICING  
SAMPLE LABEL

062500095942  
768597  
FROM 9910

**PRIORITY MAIL 2-DAY™**  
99

John Smith  
1234 BARNES RD  
CARSON NV 30000

SHIP TO:  
DO NOT SHIP  
11 CAMPBELL AVE  
CAMPBELL CA 95009

USPS TRACKING #  
88888888888888888888888888888888











## **Documenti rilevanti:**

[OCBP-Autista 402DT](#)

[OCBP-402DT Software di modifica delle etichette - Android](#)

[OCBP-402DT Software di modifica delle etichette - IOS](#)

[OCBP-402DT Software di modifica delle etichette - Sistema operativo Mac](#)

[OCBP-402DT Software di modifica delle etichette - Windows](#)