

58 millimetri Stampante termica per ricevute

(OCP-58E)

Introduzione al prodotto:

OCP-58E è un

Stampante economica ben progettata per la stampa di bollette termiche comune, questo stampo è realizzato con materiale solido,

Esecuzione squisita. Design di copertina trasparente, semplice e alla moda, facile da conoscere per gli utenti

la carta rotola "Usando lo stato,OCP-58E adottare alimentatore integrato, non solo può risparmiare spazio,

ma è anche facile per gli utenti configurare e utilizzare le stampanti. È un'ottima scelta per il risparmio stampa.

caratteristiche del prodotto:

- Semplice e alla moda, con materiale solido, lavorazione squisita.
- Struttura di installazione della carta semplice, semplice e pratica da utilizzare
- BUILT-in Alimentazione elettrica design, per risparmiare spazio e più conveniente per configurare;
- Transparent copertina design, l'utente può conoscere lo stato del rotolo di carta in qualsiasi momento;
- Supporto grande carattere GB18030, facile da stampare personaggio non comuneS
- Supporta la stampa multilingue, adatta all'users ovunque il mondo;
- Supporta il download e stampa il LOGO& Amp;grafica;
- Supporta sistemi Windows, Linux, Android e IOS stampa

Area di applicazione:

Centri commerciali, ristoranti, negozi, magazzini, tasse, banche, medici, postali

parametri:

Elementi	parametri
----------	-----------

	Metodo di stampa	Linea termica
Stampa parametri	Stampa Whezza	48MM
	Risoluzione	384dots / Linea(8dots / mm,203dpi)
	Velocità di stampa	90 millimetri / Second
	Tipo interfaccia	USB,USB + Bluetooth
	Interlinea	3,75 mm(È possibile regolare l'interlinea tramite comando)
	Linea n.	Font A:32 carattere / linea Carattere B:42 personaggio / Linea Cinese semplice e tradizionale-16 linee
	Carattere	Standard GB18030 cinese semplificato / tradizionale Caratteri
	Dimensione del carattere	ANKcarattere,Font A:1,5 x 3,0 millimetri(12 x 24puntini) Carattere B:1.1 x 2,1 millimetri(9 x 17puntini) semplificato/Cinese tradizionale:3,0 x 3,0 millimetri (24 x 24 dots)
Codice a barre carattere	Set di caratteri estesi	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Codice a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Stampa grafica	Stampa grafica	Supporta download e stampa bitmap
Carta	genere	Rotolo termico
	Larghezza	57.5 ± 0,5 millimetri
	Diametro	≤60mm
	Metodo di alimentazione	Alimentazione facile (alimentazione Clameshell)
Comandi di stampa	comandi	ESC / POS
Energia	Adattatore di alimentazione	Ingresso:AC 100V-240V,50-60Hz Produzione:DC 12V / 2A
	Uscita Cassetto Casher	DC 12V / 1A
Buffer	Buffer di input	4K
	NV Flash	40K
caratteristiche fisiche	Peso	590g
	Dimensione	185 * 130 * 112 (MM)
Ambiente	Lavoro	Temp:5 ~ 45 °C, Umidità:10 ~ 80%
	Conservazione	Temp:-10 ~ 50 °C ,Umidità:10 ~ 90%(Nessuna rugiada)
Parametro di affidabilità	Stampa la vita della testa	50KM(densità di stampa≤12.5)