

8 0 Stampante termiCa MM con taglierina aUtomatica

□ Modello numero.: OCPP-80T □

Caratteristiche:

1. Supporta 8 tipi abbondanti i combinazione di interfacce
2. Supporta codici a barre mULti 1D e QR stampa del codice.
3. Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante
4. Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità.
5. Memorizzazione del logo NV da 256 KB e 256KB grande memoria buffer.
6. C compatibile con OPOS /JPOS autista.
7. Testina di stampa a lunga durata da 100KM

parametri tecnici:

Metodo di stampa	Termico Diretto
Comando	ESC/POS
Risoluzione	576 punti/linea o 5 1 2 punti/linea
Larghezza di stampa	Massimo=72mm
Tipo di carta	Carta termica per ricevute
Interfaccia	U SB / UL /U -x-BT / UWIFI
Velocità di stampa	200 mm/s □U□ 2 6 0 mm/s (UL)
Larghezza carta	80 mm
Spessore della carta	0,06~0,08 mm
Diametro rotolo	Massimo. Ø83mm
Taglio della carta	Strappo manuale e taglierina automatica
Buffer di ingresso	256kbyte
NVFlash	256kbyte
Dimensione del font	carattere A:12*24(standard), carattere B:9*17
Cinese	GB18030,BIG5 24x24 punti
giapponese/coreaNO	Support
Lingua definita dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (francese canadese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico n. 2) ,PC852(Latino2), PC858,IranII,lettone,arabo,PT151(1251) ecc.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /GEN 8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR Code (S unica soluzione USB o UR no funzione codice QR)
Testina di stampa vita	100 KM
Taglierina vita	1 milione
Separatore di carta	Opzione al
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e rilevamento segno nero (opzionale)
Ingresso	CA 100 V-240 V 50/60 HZ
Produzione	CC 24 V/2,5 A
Condizioni di lavoro	0°C~45°C, 10%~80%UR

Condizioni di conservazione	-10°C-60°C,10%~90%UR
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale (standard) Separatore carta (opzione)
Dimensioni	1 80 (D)x14 2 (L)x13 6 (H)mm
Peso netto	1,14 kg
Peso lordo	1. 8 kg
Autista	Finestre XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS

















Thermal Printer



Together we quest for the best



ACOM Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 34411A
OCPP9072232400007
CE FCC Made in China

Thermal Printer



Together we quest for the best

