

# Stampante termica diretta per ricevute OEM 80mm Windows CE Cutter POS

(Modello: OCPP -88A)

## Caratteristiche:

1. aspetto unico con muffa affidabile;
2. Alta velocità di stampa fino a 300mm / secondo;
3. Taglierina automatica opzionale;
4. Cord e comunicazione cordless per le opzioni
5. Interfacce multiple disponibili: USB, USB + Seriale + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Allarme sonoro e luminoso supportato adatto per l'applicazione in cucina;
7. Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR;
8. Support multi lingue internazionali;
9. SDK per Android e IOS disponibili;
10. Testina di stampa affidabile con una durata di 100 km;
11. Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS.

## parametri:

Metodo di stampa	Stampa di linee termiche
Carattere di stampa	576 punti / riga (impostazione predefinita), 512 punti / riga; Personaggi: punto 24x24 cinese semplificato, supporto libreria di font 18030, supporto tradizionale di Taiwan e HK (font complesso), caratteri ANK;
Font	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR
Velocità di stampa	250mm / sec per un singolo e due interfaccia, 300mm / sec fo r tre interfacce
Interfaccia	USB, USB + Seriale + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Comando di stampa	Compatibile con EPSON ESC / POS comandi
Driver	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android e IOS disponibili.
Larghezza carta	79.5 ± 0.5mm (larghezza di stampa 72mm)

Diametro della carta	83 millimetri	
Spessore carta	0.06-0.08mm	
Cutter	Taglierina automatica (opzionale)	
Affidabilità di stampa	100 km	
Potenza	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 gradi C	
Contrast Humidity	10-80%	
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1.60kg	
Informazioni per l'ordine	P / N	Descrizione
	OCPP -88A-U	porta USB, con taglierina automatica
	OCPP -88A-URL	Porta USB + Seriale + Lan, con taglierina automatica
	OCPP -88A-W	Wifi + porta USB, con taglierina automatica
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, con taglierina automatica
	OCPP -88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-URL0	Porta USB + Seriale + Lan, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-W0	Wifi + porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, senza taglierina automatica



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A







OCPP-88A





OCPP-88A

