

Display cliente VFD Double Line da 20X2 caratteri

(Modello n .:VFD220C)

Caratteristiche:

- I Doublelines Visualizzazione VFD di 20 * 2 caratteri;
- I Supporto 26 lingue dei paesi;
- I Poleheight è regolabile;
- I Angolo di rotazione di 360 gradi;
- I Supports ESC / POS e comando CD5220
- I 3 tipi di altezza diversa per te

specifiche tecniche:

- I Display fluorescente ad alta luminanza per un'eccellente visibilità su un angolo di visione ampio.
- I Disponibile in caratteri alti 9 mm.
- I 40 caratteri in 20 colonne in formato 2 righe.
- I Il thirteenset di caratteri internazionali, oltre a un set di caratteri definiti dall'utente, offrono una flessibilità totale nei caratteri di visualizzazione.
- I Programmazione semplificata mediante comandi sequenza di escape.
- I Emulazione dei set di comandi Aedex, Epson e DSP800.
- I Display can è orientabile e inclinabile per un'ampia gamma di angoli.
- I Altezza regolabile.
- I Powermay deve provenire dal sistema, con la staffa e il kit di cavi forniti in configurazione tipica.
- I AC adaptor in varie configurazioni per tutte le tensioni AC.

Colore del telaio Nero / bianco / ciano

Visualizza colore Blu verde

Metodo di visualizzazione Display fluorescente a vuoto

Modalità display 2 linee * 20 characters

Luminosità 700cd / m²

Tipo di personaggio 96 caratteri alfanumerici, 26 caratteri internazionali

Carattere Matrice di punti 5X7

Dimensione del carattere 6,75 mm x 3,75 mm

Dimensione del punto 0,8 x 0,55 mm

Codice 20 **Codice**

Area di visualizzazione -5 ~ 60 °

Dimensione del pannello 204 (W) * 67 (H) * 40 (D)

Angolo di visione 188 millimetri (L) x 40 millimetri (W)

Rotazione orizzontale Max 350 °

Peso 0,9 kg

Modalità comandi ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC

Supporto linguistico	Inglese americano, inglese britannico, turco, Bosnia, croato, ceco, danese, olandese, estone, faroese, finlandese, fiammingo, francese, fr canadese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, katakana, lettone , Lituano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sloveno, slovacco, spagnolo, svedese ...
Interfaccia	RS232 (seriale) o USB
Velocità di trasmissione	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 ore
Alimentazione elettrica	DC5V 1A
Certificato	CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

